

LG-PVC68型电缆挂钩,矿用电缆挂钩生产厂家

产品名称	LG-PVC68型电缆挂钩,矿用电缆挂钩生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LG-PVC68型 名称:电缆挂钩 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

LG-PVC68型电缆挂钩技术参数：1.5只电缆挂钩串联，下面一只的称重不小于180kg。2.挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于20mm。3.挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于 3×10^8 。4.挂钩阻燃性能：1)有焰燃烧时间(平均值) 3s；2)有焰燃烧时间(大值) 10s；3)无焰燃烧时间(平均值) 10s；4)无焰燃烧时间(大值) 30s。特征描述：1.可将井下水管，电缆，电线联合挂置，充分利用井下空间。2.结构简单合理，使用灵活，和根据实际需要任意调整水电挂钩的数量。3.本产品重量轻，结构简单，使用方便，安全可靠，不生锈。使用说明：1.根据电缆型号及外径的大小选择合适的电缆挂钩，每1.2m---1.8m(也可以电缆不为例)为一个悬挂单元。

每一个单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。2.悬挂时，先将专门螺栓或其他悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时弧形钩呈垂直状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前固定。3.两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段180°，一挂钩的保险扣刚好嵌入另一个挂钩凹槽的，串联完成。多个挂钩两两串联，以此类推。4.挂钩(串联)固定完毕，施工人员脚踩实地一次电缆小心送入弧形钩，完成单元悬挂任务包装清单：空白箱体包装，客户需要的话可随货带清单、安标、合格证、检验报告等。用途/应用领域：煤矿井下用挂接式电缆挂钩主要用于煤矿井下采煤机电缆、水管的保护，可根据所架设电缆或管道的数量方便使用。