

抗老化GL-PVC18型矿用阻燃塑料电缆挂钩

产品名称	抗老化GL-PVC18型矿用阻燃塑料电缆挂钩
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC18型 名称:电缆挂钩 适用范围:矿山 隧道
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

本公司的矿用电缆挂钩产品：18型电缆挂钩、28型电缆挂钩、38型电缆挂钩、50型电缆挂钩、58型电缆挂钩、68型电缆挂钩、80型电缆挂钩、100型电缆挂钩、100型防摆动电缆挂钩、塑钢管道挂钩、矿用塑钢管道挂钩、塑钢电缆挂钩、矿用塑钢电缆挂钩、管道挂钩、三连钩、三连电缆挂钩、120型塑钢电缆挂钩、矿用阻燃电缆钩、矿用组合电缆挂钩、28电缆挂钩、pvc电缆吊挂钩、防摆动电缆挂钩18型、防摆动电缆挂钩28型、防摆动电缆挂钩38型、防摆动电缆挂钩50型、防摆动电缆挂钩58型、防摆动电缆挂钩68型、防摆动电缆挂钩80型、防摆动电缆挂钩100型、塑钢电缆挂钩220型、塑钢电缆挂钩160型、塑钢电缆挂钩120型、塑钢电缆挂钩100型、塑钢电缆挂钩80型1、重量轻、承载大单体重量是同体积钢制品的1/6，钩体大可承载200Kg的拉力，弧形钩承重60Kg时直杆段挠度小于10mm。

2、抗静电、抗老化、阻燃性能稳定挂钩内外壁表面电阻（抗静电）算术平均值大于 3×10^8 ，有焰燃烧时间（平均值）小于3秒，无焰燃烧时间表（平均值）小于20秒，正常使用寿命可达40年，且外表无须防腐处理，不易变色和脆化。3、安装、更换方便单体重轻、体积小，便于运输移动，安装方式安全、简易、快捷，挂钩拆装、组合时无需其它辅助工具，直接用手即可操作，安装时可根据所铺设电缆或管道数量灵活增减挂钩数量及规格，工程造价低，劳动强度小、效率高，维护更换时，可直接拆装单体挂钩，无需拆动其它挂钩和电缆，且可以随意增减挂钩个数和电缆根数。4、外形美观牢固挂钩组合后不易脱落，且上直成一个直线，不会左右摆动、扭曲、变形、铺设电缆后整齐牢固、美观耐用。