

耐磨橡胶软接头，规格齐全，工厂直销，河南宏贸管道

产品名称	耐磨橡胶软接头，规格齐全，工厂直销，河南宏贸管道
公司名称	河南宏贸管道设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:DN32-DN2000 材质:不锈钢，碳钢，铸钢 定制:支持
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇龙泉小区4号6楼
联系电话	17596499925

产品详情

橡胶接头避震喉又称作减振器、管道减震器、避震喉、柔性橡胶接头、橡胶软连接，软接头等。可曲挠单球橡胶接头是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成，具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

橡胶接头避震喉可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15 ~ 115 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

项目型号JGD-1JGD-2JGD-3工作压力MPa(kgf/cm²)1 (10) 1.6 (16) 2.5 (25) 爆破压力MPa(kgf/cm²)2 (20) 3 (30) 4.5 (45) 真空度KPa(mm/Hg)53.3 (400) 86.7 (650) 100 (750) 适用温度 -15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 160 适用介质空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。

橡胶接头安装数据表

公称通径长度 L螺栓数螺栓直径 mm螺栓孔中心 (圆直径mm)轴向位移mm横向位移 mm偏转角度
a1+a2mm英寸伸长压缩321.259541810069915401.5954181106109155021054181257101015652.511541814571311
15803135418160815121510041508181801019131512551658182101219131515061808232401220141520082108232951
62522152501023012233501625221530012245122340016252215350142551623460162522154001625516255151625221
54501825520255651625221550020255202562062522156002426020307256252215700282602430840162522158003226
02434950162522159003626028341050625221510004026028341160182624151200482603241138018262415140056350
36341560202826151600643504034176025353010180072350444119702535301020008042048482180253530102200885
80524823902535301024009661056482600253530102600104650605428102535301028001126806454302025353010300
01206806854322025353010

