

工业用除尘砂轮机 立式砂轮机 直向砂轮机

产品名称	工业用除尘砂轮机 立式砂轮机 直向砂轮机
公司名称	济宁市任城区华启机械加工厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:欧科 包装尺寸:cm:92 × 68 × 140 功率:1.75kw
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与岱庄煤矿运煤路路口东800米路北
联系电话	0537-2166162 15953703242

产品详情

工业用除尘砂轮机

一、立式除尘式砂轮机简介：

除尘式砂轮机是我们经常会用到的一种机器，主要用来打磨。除尘式砂轮机对于大部门的工业与制造业都是非常重要的东西。

除尘式砂轮机必须配备良好的吸尘设备，安装位置便于操作，并必须有良好的照明装置，禁止在阴暗狭小的操作环境下工作。

二、高速除尘式砂轮机工作原理与用途：

除尘式砂轮机主要的用途是磨削，打磨工具（铣子，冲头，扁产等）、坡口（焊接厚的钢板）、焊接的焊口（比如楼梯扶手，焊后磨平）、玻璃、木头、宝石，机加工的刀具，抛光，切割，点火。除尘式砂轮机工作原理：电机运转后带动砂轮转动（通常高速）来进行磨削等工作。

三、济宁欧科除尘砂轮机注意事项：

(1)立式除尘砂轮机应根据要加工器件的材质和加工进度要求，选择砂轮的粗细。较软的金属材料，例如

铜和铝，应使用较粗的砂轮，加工精度要求较高的器件，要使用较细的砂轮。

(2)砂轮机除尘改造根据要加工的形状，选择相适应的砂轮面。

(3)除尘环保砂轮机不得有裂痕、缺损等缺陷或伤残，安装一定要稳固。这一点，在使用过程中也应时刻注意，一旦发现砂轮有裂痕、缺损等缺陷或伤残，立刻停止使用并更换新品;活动时，应立刻停机紧固。

四、济宁欧科除尘砂轮机术参数：

M3325 老型号:MC3025 功率:0.75kw 电压:380V 转速:2850r/min 砂轮尺寸: 250 × 25 × 32mm
毛重/净重kg:115/85 包装尺寸cm:81 × 63 × 130

M3330 老型号:MC3030 功率:1.50kw 电压:380V 转速:1420r/min 砂轮尺寸: 300 × 40 × 75mm
毛重/净重kg:280/230 包装尺寸cm:92 × 68 × 140

M3335 老型号:MC3035 功率:1.75kw 电压:380V 转速:1440r/min 砂轮尺寸: 350 × 40 × 75mm
毛重/净重kg:290/240 包装尺寸cm:92 × 68 × 140

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242

立式砂轮机 直向砂轮机