

# 多功能台式环保吸尘砂轮机 除尘砂轮机

产品名称	多功能台式环保吸尘砂轮机 除尘砂轮机
公司名称	济宁市任城区华启机械加工厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:欧科 输入功率:2200/2000(W) 电压:380 ~ (V)
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与岱庄煤矿运煤路路口东800米路北
联系电话	0537-2166162 15953703242

## 产品详情

### 多功能台式环保吸尘砂轮机

#### 一、欧科除尘式砂轮机工作原理：

当除尘式砂轮机启动时，砂轮机和除尘器同时启动，工件磨削产生的粉尘颗粒在风机的负压吸风作用下进入沉降室，大颗粒、重颗粒的粉尘直接掉落在积灰抽屉里面，微细粉尘随气流进入过滤室，当经过滤袋时粉尘附着于滤袋表面，净化后的气体经过风机流入清洁室，经消声后排入大气。为了维护除尘式砂轮机原有的吸尘效果，请及时清理灰尘，在工作结束后，摇动右边红色振灰球，及时处理布袋中的灰尘，经常维护有助于长久耐用。

#### 二、多功能环保除尘式砂轮机的技术参数有哪些？

型号：M3335

主电机 输入功率：2200/2000(W)

电压：380 ~ (V)

转速：1440

吸尘电机 输入功率：250/320

转速：2840

砂轮尺寸： 350 × 40 × 75

净重：123

三：大功率除尘砂轮机用途：

- 1、除尘式砂轮机主要供一般工矿企业作为修磨刀刀具之用，也可对普通小零件进行磨削，去毛刺及清理等工作。
- 2、吸尘式砂轮机内部有除尘布袋，打磨时产生的灰尘会自动进入除尘布袋。吸尘效果好,能改善劳动环境,使操作者免受粉尘侵害。
- 3、除尘式砂轮机可使用在海拔不超过1000公尺，周围空气相对湿度不大于90%，围最高环境温度不超过+40 的湿热带区域。
- 4、除尘式砂轮机不耐化学腐蚀，并不得暴露在户外使用。

四、自驱除尘式砂轮机使用保养及注意事项：

- 1.铸件打磨机使用机床前，必须详细阅读使用说明书。熟悉机床的结构，各手柄的功能，传动和润滑的系统。
- 2.防爆砂轮机新购或长时间未使用的型材切割机，开箱后应改装好手柄，用500V兆欧表测量所有带电零件及可能触及的金属金属零件之间的绝缘电阻，在接近工作温度下应不小于2兆欧。
- 3.除尘环保型砂轮机使用前必须检查接地是否正确，各接线柱是否松动，各紧固件是否松动，砂轮片是否有损伤、破裂。
- 4.除尘砂轮机砂轮机使用前先试砂轮机旋转方向是否与防护罩上所指方向一致，切不可反方向旋转。
- 5.除尘式砂轮机价格应均匀平稳的操作，不能用力过猛，以免过载或砂轮崩裂。
- 6.除尘式砂轮机的制作方法使用中，如发现异常杂音时，应立即停车检查，直至排除后，方可继续使用。
- 7.环保型除尘砂轮机禁止子啊含有易燃易爆及有腐蚀性气体条件下工作，禁止在排除防护罩的情况下操作，以保证安全生产及各电器元件正常工作。
- 8.环保型除尘砂轮机更换的砂轮片规格不得大于名牌规格，以免电动机过载，绝不能使用安全线速度低于该切割机线速度的砂轮机。
- 9.除尘式砂轮机型材切割机应定期检查，一般半年检修一次，经常使用的应每季检查一次。检修时应全部拆开，清楚内部积尘、油污，清洗轴承。检修后应进行30分钟空载运转。检查其运转是否正常。
- 10.除尘环保型砂轮机型材切割机应干燥、清洁、没有腐蚀气体的地方储存。
- 11.使用的除尘砂轮机。如保存期已超过一年，应进行回转强度试验，合格后方可使用。

**【郑重承诺】**凡购买我公司除尘式砂轮机，机子质保一年，有任何问题可以随时联系我们，我们24小时为您服务。

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242

无尘环保砂轮机 除尘砂轮机