

地下车库自流平施工方案 佳诚地坪优质供应商 杭州环氧自流平

产品名称	地下车库自流平施工方案 佳诚地坪优质供应商 杭州环氧自流平
公司名称	衢州佳诚地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市开化县马金镇花园村华村10号
联系电话	13676601606

产品详情

衢州佳诚地坪有限公司，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、等工程的方案设计及施工服务。

环氧地坪的厚度在0.5-3.0mm不等，根据选择的环氧地坪施工工艺的不同，环氧地坪厚度也不相同。例如普通的薄涂型环氧地坪厚度在0.5mm左右，杭州环氧自流平，环氧砂浆地坪厚度在1.0-3.0mm不等，地下车库自流平施工方案，环氧自流平地坪厚度在1.5mm-2.0mm。

衢州佳诚地坪有限公司，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧砂浆地坪日常养护：

1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，地下车库自流平施工，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面

2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋) (以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)

3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面

衢州佳诚地坪有限公司，地下停车场环氧自流平，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂

浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧地坪为了适应不同的场地需求也有很多不同的类型，常见的有环氧防静电地坪、环氧砂浆地坪以及些应对俗场地而生产的例如体育用地坪、车库坡道用地坪等等，多种多样的环氧地坪几乎可以在任何环境中有很好的发挥。

地下车库自流平施工方案-佳诚地坪优质供应商-杭州环氧自流平由衢州佳诚地坪有限公司提供。衢州佳诚地坪有限公司(www.jcfloor.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！