

挤塑板 重庆儒涛保温建材 保温挤塑板

产品名称	挤塑板 重庆儒涛保温建材 保温挤塑板
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

挤塑板间的缝隙宜小于等于3mm，地暖挤塑板，嵌入缝隙内的水泥浆清除深度大于等于10mm，挤塑板间的缝隙用NP中性硅酮密封胶或JS挤塑板界面剂嵌填饱满。外墙局部损伤的挤塑板，应将其轮廓裁切成矩形，用周围抹JS界面剂相应形状的挤塑板嵌填补齐。辅助模板拆除后，挤塑板，对外漏的挤塑板应及时刮抹界面剂。遭水泥砂浆污染的挤塑板表面，在刮抹JS挤塑板界面剂前应用粗砂纸打磨清洁。季节性施工时，挤塑板可以起到外墙模板蓄热保温材料的作用，但当环境温度低于5℃时，挤塑板表面应刮抹防冻型JS-2挤塑板界面剂，技术指标应达到-15℃。

保温挤塑板

保温挤塑板是针对柔性防水屋面系统的保温、绝热、防火、和降低噪音需求而研发的产品。其不但能满足屋面施工和维修时的承载要求，而且具有优良的抗压，抗老化，保温挤塑板，抗点载荷的能力。对于各种建筑结构和场所的不同力学性能要求，冷库挤塑板，高强度屋面板均可以应用。对于各种建筑结构和场所的不同力学性能要求，高强度屋面板均可以应用。高强度屋面板常作为保温层和承载层被应用与屋面保温系统中，具有节能效果出色、防渗漏、密闭性好、平整美观，不吸湿，耐老化，性能长期稳定，质轻，可切可锯，容易加工等众多优势。

涂抹面胶浆：待首层胶浆稍干硬至可以碰触时，再用抹子涂抹二道抹面胶浆约3mm，直至玻璃纤维网布全部被覆盖。如在抹面层砂浆前，底层砂浆已凝结，应先涂刷一遍界面剂，再抹面层砂浆。首层墙面、凹阳台、露台应在聚合物砂浆外加铺一层网格布，且在砂浆凝结前进行，并再抹一层2mm厚的面层聚合物水泥砂浆。

嵌密封膏

在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌，密实、饱满。

挤塑板-重庆儒涛保温建材-保温挤塑板由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领儒涛保温建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！