

隔热挤塑板批发 贵州挤塑板 儒涛保温建材

产品名称	隔热挤塑板批发 贵州挤塑板 儒涛保温建材
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

挤塑板厂家告诉大家首先要保证挤塑板、网络布的规格和各项技术指标，贵州挤塑板，挤塑板聚合物砂浆配置原料质量一定要符合要求；然后挤塑板必须和墙面粘贴牢固，不能出现松动和徐粘现象；后聚合物砂浆和挤塑板必须要粘贴紧密，不能出现脱层、空鼓、裂缝和爆灰现象。用一只干净的塑料搅拌桶倒入无份干混砂浆，按5:1的比例加水，边加水边搅拌，之后再用搅拌器搅拌5分钟左右，挤塑板稠度均匀适中即可，另外保证砂浆有一定粘度。

挤塑板

挤塑板厂家提醒大家首先挤塑板和基层面的总粘贴，面积为30%-50%，固定件的胀塞部分进入结构墙体要大于50；然后挤塑板的碰头缝不能末粘接剂；再然后网络布要横向铺贴，压粘要密实，挤塑板隔热砖，不能有空鼓、翘边等现象，水平方向搭接宽度大于100，垂直方向大于80；后就是聚合物砂浆厚度要小于4，岩棉挤塑板，首层小于5。

施工便利成本低

由于质轻，所以搬运轻松，切割容易，隔热挤塑板批发，无需电锯，固定简单，只需铁片、铁丝塑胶粘合剂式聚合物砂浆即可固定，故而可以使建筑施工的成本大大降低。1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温；

2>用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。

挤塑板是以聚树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

导热系数

挤塑板的导热系数越低，则说明该产品的保温效果更好。

容重

挤塑板的容重是挤塑板生产的一个重要指标，直接决定了挤塑板的抗压性，通常用于地暖保温的挤塑板的容重在35KG/m³—36KG/m³之间。现在市面上有很多带颜色的挤塑板，一般蓝色的挤塑板的容重会在这个数值之间，其质量相对更好一些。挤塑板为什么即不吸水，导热性有很低，保温效果还很好？

隔热挤塑板批发-贵州挤塑板-儒涛保温建材由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，儒涛保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张莉。