

电器导管价格 电器导管 跃峰

产品名称	电器导管价格 电器导管 跃峰
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

产品详情

可挠金属管是指用于线路保护的可弯曲金属导管。电器导管性能特点：可挠、耐水、防腐、阻燃、绝缘、安全。可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。

1、基本型：外层为热镀锌钢带，可挠金属电器导管，里层为阻燃防火绝缘层、2、防水型：在基本型管材外表面包裹一层可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。在施工方法上具有以下三大优势。施工后期，弊端少，施工便捷，工序少，搬运方便，更安全。

可挠管施工使用范围：

- 1、敷设在干燥场所，可以采用基本型可挠电气导管。
- 2、敷设在潮湿场所或直接埋在地下，可采用防水型可挠管；
- 3、敷设在混凝土内，可采用基本型或防水型可挠电气导管。
- 4、在民用建筑中，可挠管多用于主体结构中混凝土楼板、墙体内等的预留预埋管线，在装修公车站，吊顶空间内、轻质隔墙的电气配管，设备安装工程中管线与设备的连接等，因其环境相对干燥，故一般选用基本型的电气导管多。

可挠金属管：可挠(金属)电线保护套管，基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制，而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚，电器导管，阻燃型KVZ在基本型基础上，外包覆软质阻燃聚。随着社会的不断发展，人们对于生活的要求越来越高，其中可挠管KZ基本型的应用发生了巨大的变化，它的应用领域非常广泛，而且其材质是得到了广大用户认可的，可挠管的接头是通过连接螺母来控制的，而且位置是在盒子的内壁上面，我们通过用扳手拧紧连接头上面的螺母来达到紧固的效果。所以说它在操作起来是非常方便的，电器导管产品在设计上有着很多的技术要求，在使用可挠管进行保护套管穿插设备时，会受到明显的机械冲力，隧道可挠电器导管，这时就需要采用保护措施，更好的让我们

的产品进行施工。施工中对于位置的要求也是由尺寸控制的，例如在管子的终端，转弯点，电器具和设备的边缘距离都要达到150mm-300mm，在管路中的固定卡子距离要达到0.5-1m的距离，它固定点的距离要均匀协调，偏差不能大于30mm。水平或垂直敷设的明配可挠金属电线保护套管，其水平度或垂直度允许偏差为5%，全长偏差不应大于管内径的1/2。可挠电气导管保护套管暗配时，宜沿近的路线敷设，并应减少弯曲，埋入建筑物内的金属套管，与建筑物表面的小距离不应小于15mm；在现浇混凝土内敷设时应与钢筋固定，固定间距不应大于500mm。可挠金属管配管后穿线时，管内导线包括绝缘层在内的总截面积，不应大于管内空截面积的40%。

可挠金属管，即普利卡可挠金属套管，电器导管价格，亦称普利卡管，英文名为Plica Tube。

可挠金属管的种类有：

LZ-4镀锌普利卡金属软管

LV-5包塑普利卡金属软管

LV-5Z阻燃普利卡金属软管

LN-4B不锈钢普利卡软管

DNG隔爆型普利卡软管

ENG增安型普利卡软管

可挠金属管的优点：

可挠性好，施工方便；

适用于复杂情况的施工连接；

能够自由变形，而且具有一定的刚度牢固性不易损坏；

与其他防水材料、保温材料、防火材料结合一起能够发挥材料的使用功能。

电器导管价格-电器导管-跃峰(查看)由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。电器导管价格-电器导管-跃峰(查看)是廊坊跃峰金属制品有限公司(www.lfyfgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。