

淘金船 青州先科机械

产品名称	淘金船 青州先科机械
公司名称	青州市先科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇黄楼村
联系电话	15006690678 15006690678

产品详情

淘金设备厂家【青州先科】

粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。该旋转溜槽功率为7.5kw。粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。该旋转溜槽功率为7.5kw。粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。该旋转溜槽功率为7.5kw。粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。该旋转溜槽功率为7.5kw。

知名的淘金设备供应商_先科机械

轴承为进口轴承，筛网材质为耐磨高锰钢或锰钢板冲孔，根据客户要求设计。3、驱动轮独特设计，泥沙不会进入，大大提高使用寿命。4、矿物料进入滚筒筛后，先将矿物料充分搅拌，使物料成为矿浆，继而，矿浆进入筛分部分，根据要求的物料大小设计孔径。5、根据处理大小不同量身制作。轴承为进口轴承，淘金船，筛网材质为耐磨高锰钢或锰钢板冲孔，根据客户要求设计。3、驱动轮独特设计，泥沙不会进入，大大提高使用寿命。4、矿物料进入滚筒筛后，先将矿物料充分搅拌，使物料成为矿浆，继而，矿浆进入筛分部分，抽沙淘金船，根据要求的物料大小设计孔径。5、根据处理大小不同量身制作。

淘金船就是在河道中淘选金沙金矿的一种机械设备.淘金船是挖沙船的一种变形产品.淘金船在一些地方又称作采金船.在挖沙船上把出沙口提高，以留出足够的加装选金矿设备空间.铺上澄金布、粘金草等选矿设备即成为淘金船.

淘金船参数：

1、浮体双体结构单体长55米，淘金船价格，宽2.1米，高1.25米：，底板、侧板采用6毫米钢板，面板采用4毫米防滑板，浮体内部每间隔60毫米采用槽钢、角钢双层骨架焊接，防锈采用防锈油漆处理。

- 2、挖斗配用145个，挖斗为方斗，挖斗容积为0.06立方米，挖斗底板采用10毫米钢板，围板采用6毫米钢板，斗唇采用15毫米锰钢
- 3、链条采用普钢制造，磨损部位采用45钢高频热处理（注：磨损部位可以更换），链条长760毫米，宽90毫米，高40毫米。
- 4、主减速机配用1000型1台，250型3台，350型2台。
- 5、动力配用55千瓦电动机1台，22千瓦卷扬机1台，5.5千瓦水泵2台。
- 6、主架高6米，采用16#槽钢制造。
- 7、沙石采用斜筛筛分，宽1米，长1.5米，采用22#锰钢*10#道轨钢焊接。
- 8、挖沙大臂长50米，采用9#角钢制造，托斗轴采用45#钢、直径60毫米，采用311轴承、311瓦盒，间距1.1米。
- 9、龙门架一个，采用16#槽钢焊接。起降挖沙大臂的钢丝绳采用直径22#钢丝绳。
- 10、挖沙大臂采用水上四角轮水下五角轮，水下五角轮采用25毫米钢板制造，水下五角轮轴采用直径150毫米45#钢，水下五角轮密封采用双层密封，地源热泵钻井四角轮采用15毫米钢板制造，淘金船，四角轮轴采用直径180毫米45#钢。
- 11、销子采用直径28毫米45#钢高频热处理。
- 12、溜槽二条，采用长度6米，直径1米，溜槽内采用日本三菱澄金毯。
- 13、沙子排尾采用溜槽，石料排尾溜槽。

淘金船-青州先科机械(诚信商家)由青州市先科机械设备有限公司提供。青州市先科机械设备有限公司（www.qzxxkjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qzyichangtuliao.com）还是从事洗砂机，洗沙设备，破碎洗沙设备的厂家，欢迎来电咨询。