

# 定做泡沫板 启源保温 南京泡沫板

产品名称	定做泡沫板 启源保温 南京泡沫板
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

## 产品详情

### 聚乙烯泡沫板的使用注意事项

1、聚乙烯泡沫板外观质量用目测的方法来检验。2、聚乙烯泡沫板长度、宽度等尺寸用卷尺来检验。3、聚乙烯泡沫板包装卷曲时，泡沫板生产公司，使用绳子来捆绑。4、聚乙烯泡沫板每条都应该附有合格证，南京泡沫板，合格证应注明，制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。这是有关于聚乙烯泡沫板的一些使用过程中应该要注意起来的问题。

### 泡沫板应该怎么保存保养

- 1、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤泡沫板的表面。
- 2、在桥梁的施工过程中，泡沫板生产厂家，泡沫板必须进行可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 3、固定泡沫板的方法有利用附加钢筋固定，专用卡具固定;铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

### 泡沫板老化是由哪些因素造成的?

泡沫板老化的因素有很多，风压对高层建筑外保温层均会造成很大的破坏，定做泡沫板，这就要求外保温层应具备相当的抗风压能力，泡沫板要求保温层无空腔，杜绝空气层，从而避免在风压特别是负风压

状态下保温层内空气层的体积膨胀而造成对保温层的破坏。热应力，由温差变化导致的热胀冷缩，会引起非结构构造的体积变化，从而使之始终处于一种不稳定状态。为避免水或水蒸汽对高层建筑的破坏，应选用水蒸汽渗透性好的外墙保温泡沫板，避免水或水蒸汽在迁移过程中出现墙体结露或保温层内部含水率增1高的现象。

定做泡沫板-启源保温(在线咨询)-南京泡沫板由滁州启源保温材料有限公司提供。定做泡沫板-启源保温(在线咨询)-南京泡沫板是滁州启源保温材料有限公司( [www.czqybwcl.com](http://www.czqybwcl.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛经理。