

# 聚乙烯板材 生产制造 聚乙烯板材 凯祥耐磨材料产品齐全

产品名称	聚乙烯板材 生产制造 聚乙烯板材 凯祥耐磨材料产品齐全
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

## 产品详情

每一种产品的生产都具有其自身的多种突出特点，不然在如今各个行业竞争日益激烈的形式下，也不会获得较好的发展与应用，对此为了进一步促进用户对其了解，聚乙烯板材，我们对聚乙烯板材突出性能介绍如下：1、聚乙烯板材具有良的耐化学腐蚀特性，除、外，它在所有的碱液、酸液中都不会受腐蚀，并且可在温度(80oC的浓盐酸中应用，在<20%的、<75%的硫酸中也是稳定的，它对水、液体洗涤也很稳定。)2、生产聚乙烯板材采用的超高分子量聚乙烯吸水率很低，它几乎是不吸水，在水中不膨胀，比尼龙的吸水性小得多。3、热学性能。按ASTM(负荷4.6kg/cm<sup>2</sup>)方法的测定，热变形温度为85 ，在较小的负荷下，使用温度可达90 ，在特殊情况下，允许在更高的温度下使用。

由于它具有优良的耐摩、自润滑及不粘，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，聚乙烯板材电话，保证稳定运输。这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，聚乙烯板材图片，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全、高效正常生产。应用领域：可广泛应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

其中由于该原料是一种高粘度的聚合物，聚乙烯板材 生产制造，普通呈现为粉末状，它的典型粒径范围

为100-200微米。这样的聚合物构造使得该超高分子量聚乙烯板即便在低温的条件下也能坚持杰出的机械性能。超高分子量聚乙烯衬板是将各品种型的超高分子量聚乙烯原料、无机添加剂在高温熔融后经高压成型工艺法制成的。超高分子量聚乙烯衬板由于其自身组成资料的高粘度性，使得它在加工成型时不能够运用普通的热塑性塑料成型办法。

聚乙烯板材 生产制造-聚乙烯板材-凯祥耐磨材料产品齐全由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阴县凯祥耐磨材料有限公司（[www.tykxnmcl.com/](http://www.tykxnmcl.com/)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯祥耐磨材料——您可信赖的朋友，公司地址：河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102，联系人：卢经理。