

PVC材质68电缆挂钩,矿用电缆挂钩技术参数

产品名称	PVC材质68电缆挂钩,矿用电缆挂钩技术参数
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC68 名称:电缆挂钩 尺寸:68
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

GL-PVC系列矿用电缆挂钩技术参数：

型号	弧形钩直径	长度	宽度	厚度
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC18	1.7CM	7.8CM	2.9	1.3
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC30	3CM	8.5CM		
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC38	10.3CM	5.5CM		
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC50	5.5CM	10.8CM		
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC68	7CM	13CM		
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC80	8.0CM	15CM		
矿用组合型电缆挂钩GL-PVC100	10.5CM	18.8CM		
通信六联钩	8CM	16CM		

矿用电缆挂钩和组合式电缆挂钩是取代钢材电缆挂钩及相应支承件的产品，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。矿用电缆挂钩的使用非常灵活，在架设、撤除、增加、更换电缆时可以实现省时、省工、省力的效果，是目前矿山架设电缆理想的架设附件。矿用电缆挂钩主要是由保险扣、挂孔、直杆段、凹槽、挂杆、发光标志、弧形钩和备用孔组成。矿用电缆挂钩的技术参数为：矿用电缆挂钩的承重量不能小于210kg，当挂钩承重达到50kg时，直杆段挠度应该小于10mm，挂钩表面的抗电阻值应该不大于 3×10^8 欧。矿用电缆挂钩的阻燃性能要求在有焰火的时候平均燃烧时间小于等于3分钟，长时间不超过10分钟，没有焰火的情况下平均燃烧时间为10分钟，不能超过30分钟。

由于矿用电缆挂钩有不同的型号，每种型号的矿用电缆挂钩所挂电缆的大规格和大承重重量都不同，在使用时一定要根据所挂电缆的实际情况来选择电缆挂钩。矿用电缆挂钩的性能特点：质量轻，安装方便；矿用电缆挂钩的质量要比钢材挂钩轻很多，生产成本也会降低，运输和安装都比较便捷。在煤矿井下

安装可以降低工人的劳动强度，提高工作效率，降低整个工程的造价。抗老化、耐腐蚀性能优良：在一般情况下，矿用电缆挂钩的使用寿命为50年，在煤矿井下等复杂的环境条件下都能够保持良好的性能优势，使用时无需将下面的挂钩和电缆拆除，可直接对单个挂钩进行随意拆装。防摆动：矿用电缆挂钩组合后在同一中心线上，安装使用过程中不会左右摆动，美观性和牢固性更高。