

中走丝线切割 际宇 DK7740

产品名称	中走丝线切割 际宇 DK7740
公司名称	珠海市香洲富茂机械模具厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:际宇 型号:DK7740 主电机功率:1.5 (kw)
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市香洲区界涌华宇路615号 (远康塑料城正门)
联系电话	86 0756 8513566 13928088429

产品详情

品牌	际宇	型号	DK7740
主电机功率	1.5 (kw)	外形尺寸	1800*1500*1850 (mm)
重量	2000 (kg)	最大加工电流	7 (A)
表面粗糙度	1.0 (um)	最大切割厚度	480 (mm)
作用对象	五金加工	适用行业	通用
最大加工速度	300 (mm/min)	产品类型	全新
是否库存	是	走丝速度	中走丝
工作形式	电火花		

际宇中走丝传承经典精造品质

环保型(配置)

一、出口型立式电柜?性能稳定.二、整机集中供油润滑?保证机床精度寿命.三、高压环保过滤水箱?环保、效率高.四、环保全封闭式水罩?高档、清洁.五、光栅数显跟踪?准确、方便.六、z轴电动升降?易操作.七、无触点感应换向?运行平稳.

环保型（功能简介）

为了更好的使用与选购中走丝机床,请阅读本站的相关知识

- 1) 主控电脑采用高可靠性、稳定性、高抗干扰工业控制电脑；
- 2) 具断电记忆、断丝保护、自动停机、运丝边停等功能；
- 3) 可上下异形锥度加工；指定圆角，变锥加工；
- 4) 由计算机控制的智能高频电源，获得欧美专利，是际宇中走丝高效率、高精度、高光洁度、低钼丝损耗的有力保证；
- 5) 高精度找中心，找边功能精度达 $\pm 6\mu\text{m}$ ，替代快走丝机不可靠、低精度的手动找中心、找边功能；
- 6) hf编控系统采用全中文菜单，加工的同时可以中文编程，可自动生成多次切割程序；可进行国际标准iso代码控制，可读入dxf图形文件、g代码、3b代码等；
- 7) 可通过u盘、软磁盘、rs-232串口与其它电脑连网交换数据，系统易学易用，非常方便；
- 8) 电柜采用电器与机床分离的设计原理，机床内只有如电机、转向开关、断丝保护开关，其它所有的控制全部集中到电柜，这点对机床的使用寿命有很大影响，由于线切割的工作环境非常恶劣，工作液的腐蚀性比较强，机床内又容易进水，从而使得电气故障率非高，电气容易老化；
- 9) 机床信号反馈线、点动线均采用多层屏蔽线，使工作更加稳定，加工效率更高。
- 10) 运丝电机采用变频器智能控制，实现了无触点柔性换向，多级运丝速度自动/手动可调，满足不同切割参数需要，便于上丝和多次切割。