

湿帘 山东杰诺温控 湿帘水帘

产品名称	湿帘 山东杰诺温控 湿帘水帘
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

镀锌负压风机，养殖风机，畜牧风机，湿帘风机，水帘风机，青州风机，推拉式风机湿帘湿帘湿帘

负压风机，养殖风机，畜牧风机，湿帘风机，水帘风机，青州风机，青州风机水帘，

推拉式镀锌风机，推拉式镀铝锌风机

山东杰诺温控公司生产的JFD-E推拉式镀（铝）锌风机通过IS9001质量体系认证并获得欧盟CE安全认证证书，出口世界多个国家和地区，是国内养殖行业负压通风的优选设备之一。

杰诺JFD-E型推拉式镀（铝）锌风机具有以下特点：

1. 防腐性能好。扇叶采用克虏伯材质不锈钢材料，美观同时具有十年的使用寿命。超厚外框镀锌层，可达275克/平米，可在腐蚀性较强的环境下长期使用，湿帘标准，具有很高的性价比。
2. 噪声小。特殊的扇叶设计，经过噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测，整体噪声、震动控制具有国际水平。
3. 风量大。特殊扇叶材质、角度、扇面积造就了完美的产品。
4. 电机采用国产优质电机或西门子电机，故障率极低。
5. 推拉器的使用，保证了开启角度始终维持在90度的不阻风位置，不阻风，风量大。

负压风机安装？负压风机选型？负压风机直销？负压风机水帘？杰诺温控，您无悔的选择！！！湿帘

负压风机如何安装？负压风机如何选型？负压风机直销？负压风机水帘？

负压风机做为现代化降温的必备产品，广泛应用于厂房、车间、养殖基地及大型公共场所等，正确合理地安装风机，能够使得它发挥出独特的通风降温作用。

负压风机主机安装位置的选择主要有以下几点：

- 1、安装负压风机时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。
- 2、在负压风机安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个负压风机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。
- 3、一般来说，负压风机选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将负压风机安装在降温环境的主导风方向。
- 4、若在室内安装，送风管必须与负压风机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道（较长管道一般采用变径方式）。
- 5、负压风机可安装在室外地坪上、墙面上、屋顶上，但安装环境必须应保证空气通畅清新，不能装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房等，如果没有足够的门或窗，湿帘水帘，需安装专门的排气机，排气量要保证达到负压风机总送风量的80%—90%以上。

注意以上几点，基本就可以合理地选择好安装位置了，山东杰诺温控设备制造有限公司是集开发、生产、安装于一体的温控设备生产企业，技术力量雄厚，具有多年的设计安装经验，专业负压风机，水帘生产十六年！！如有任何需求，请您致电，为您竭诚服务！

杰诺电动通风窗(温室通风设备，温室通风系统，温室通风) 优质的选材：外框采用先进的自动加工工艺，特厚镀锌层，湿帘降温原理图，抗腐蚀性极强；

百叶片间有密封的卡环及密封条，保证了百叶在关闭时能隔绝外界噪音、尘土、风雨；与消防设施连接，紧急状况时可达到排烟、通风的效果。完全开启后，（可开启90°）使最短时间内能迅速排烟、通风，保证生命财产的安全。百叶窗的特殊结构，使得通风窗的安全性能非常好，在通风的状态下，湿帘，也不会出现儿童翻越的情况；电机带动内部连接杆移动实现叶片的翻转功能，叶片具有0~105度的翻转角度，可随意调节，当叶片角度为90度时，可获得理想的通风效果，当叶片角度为15~25度时，可有效防止室外的窥视，采用一键式开关开启，方便快捷又安全。

自行研制可调节推拉杆的特种电机，属国内首创。

可调角度的百叶片。即可保证室内的自然通风，又同时阻挡有害紫外线的照射；

湿帘-山东杰诺温控-湿帘水帘由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.jienuoqz.com）是从事“负压风机,养殖风机,温室风机,牛舍风机,水帘,湿帘,热风炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石丰金。