

优质鸡舍降温风机 风机 山东杰诺温控

产品名称	优质鸡舍降温风机 风机 山东杰诺温控
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

湿帘，水帘，水帘风机，湿帘风机，水帘墙，水帘纸，青州水帘，优质鸡舍降温风机，杰诺温控，专业生产十六年!!! 风机

湿帘，水帘，水帘风机，湿帘风机，水帘墙，水帘纸，青州水帘

影响湿帘降温效率的几大因素

一、湿帘蒸发冷却效率的主要影响因子蜂巢式湿帘蒸发冷却效率的三个主要影响因子：a.风速：材料厚度10公分，通过风速大于1.5米/秒后，对降温效率影响不大。材料厚度15公分，风速可增加到1.8米/秒。 b .角度：以45-45度的分配角度比30-30度的分配角度的效率高。 c .厚度：20公分厚湿帘其作业效率高于15公分厚湿帘，更高于10公分厚湿帘。

d.户外因素：户外湿度、户外温度、光照情况等

二、湿帘的利用条件

a.风速以1.5公尺/秒左右为宜，风速太快对降温效率之提升帮助不大，反而容易浪费能源。 b .材料分布角度45-45比30-30更好，有更佳冷却效率。 c.厚度15公分优于10公分。20公分可提高降温效率至90%以上，但是压力降显著增加，需要更多风扇与电力，因此并未合乎成本要求。

d.户外湿度小于70%，同时户外温度高于30度时蒸发效果好。

青州风机，青州负压风机，青州风机水帘，青州风机厂家，养殖风机，温室风机风机风机

青州风机，青州负压风机，青州风机水帘，青州风机厂家，养殖风机，温室风机

杰诺普通风机配置：

框架：外框与百叶窗均采用数控设备自动加工工艺制作，材料使用（鞍钢产）无锌花镀锌板，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，鸡舍排风机，坚固耐用。

扇叶：扇叶采用镀锌板材料一次性冲压成型，经精密的动平衡机校准；百叶窗：百叶窗设计为内置型，连接件采用高强度的塑钢材料制造，风机，闭合紧密，起闭灵活使用寿命长；电机：380V/220V高性能3C认证国标电机。性能：该系列风机特点是风量、噪音低、外型美观、运行平稳、维修方便、价格低廉，可在潮湿有腐蚀性气体恶劣环境下正常使用

此型风机配置稍低，价格便宜，非常适合中小农户使用。

猪舍地沟风机，粪沟风机，排氨气风机安装方案

1. 侧吸风方案：风机直接吸侧墙地沟开孔上的氨气，此型风机为立式安装方式，可配置喇叭口增加抽力，家禽鸡舍风机，一般选择24寸、36寸风机比较适合，抽风距离20-30米。
2. 下吸风方案：风机直接吸粪便池顶中的氨气，需要加基座和弯头，改变气流方向，基座固定在地面方形地基上，另一头和风机铆接在一起，出风口位置还有导流罩，不让臭气排远。

优质鸡舍降温风机-风机-山东杰诺温控(查看)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.jienuoqz.com）是一家从事“负压风机,养殖风机,温室风机,牛舍风机,水帘,湿帘,热风炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东杰诺温控在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！