

高压大直径管板制造 16Mn锻打管板生产厂家

产品名称	高压大直径管板制造 16Mn锻打管板生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	2650.00/件
规格参数	品牌:华广 型号:客户定制 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

管板从结构上分析，螺旋管板换热器中易发生失效的部位是各构件间的连接处，如管子和管板的连接处；从受力角度分析，

在结构的曲面不连续，在应力突变处往往由于存在附加应力而引起失效，如筒体和管板的焊缝处。换热器腐蚀1、螺旋板式热交

换器的水垢导热性能很差，它比钢铁导热的能力小30~50倍，有水垢存在就会使受热面传热变坏，因而使传热面不能达到理想

的温度降。2、水垢附在传热面上，难于处理，增加了检修费用，不但耗费人力、物力，而且会使受热面受到损坏，减少换热

器寿命。3、水垢产生后，会减小传热面内外流通截面，增加了传热面内外循环水的流通阻力，严重时流通截面很小，可能会

全被堵塞，就会使热交换器不能正常运行。管板孔加工、哪里管板孔加工价格优惠合理，沧州华广管道为您提供优质的孔加工

技术、价格合理管板加工，碳钢管板加工，不锈钢管板加工，复合管板加工，堆焊管板加工，什么是管板，管板，就是在圆形

钢板上钻出比管子外径一样略大一些的孔，将管子穿入焊住固定，起这样作用的一种配件。

管板就是在钢板上钻出和管子外径一样的孔，将管子穿入焊住固定，起这样作用的一种配件。在固定式管板的计算中按有温

差的各种工况计算出壳体轴向应力、换热管的轴向应力、换热管与管板之间的拉脱力 q 中，有一个不能满足强度（或稳定）条件

时，就需要设置膨胀节。在固定式管板强度校核计算中，当管板厚度确定之后，不设膨胀节时，有时管板强度不够，设膨胀节

后，管板厚度可能就满足要求。此时，也可设置膨胀节以减薄管板，但要从材料消耗、制造难易、安全及经济效果等综合评估

而定。固定管板换热器中常用的是U型膨胀节，它具有结构紧凑简单，补偿性好，价格便宜等优点。

[1490974801.mp4](#)