

# 月台装货的固定液压装卸平台定做

产品名称	月台装货的固定液压装卸平台定做
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢制 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 月台装货的固定液压装卸平台定做

【品牌名称】沃太VOTAL

外月台装卸方案是一种常见的装卸货方案，装卸月台位于厂房外部，一般上面配有雨棚，生产、仓储和装卸环节相对独立，不占用厂房内部空间。但装卸货过程是在相对开放的环境中进行，一般用于对保温密封、防雨防晒要求不高的场合。只需安装分节提升门和装卸平台。

现代物流或工厂对库房内部环境的洁净、温控以及装卸过程的密封保温要求越来越高，越来越多的项目采用密封内月台装卸方案。装卸平台安装在位于厂房外部，前段与厂房外墙齐平，卷帘门或分节门关闭后落在平台台面上。门洞顶部和两侧配有门封，在装卸货时对货车车厢进行密封，有助于保护货物，改善厂房内部环境。

既想保证装卸货过程的密封，又不想占用厂房内部空间，装在厂房外部的装卸货间可以满足双重需求。分节门关闭时落在厂房地面上，而不是平台上，可以对洞口实现更好的密封，厂房内部的宝贵空间也可以得到充分利用。装卸货间尤其适合改造项目，配置完备的装卸货间可以方便快捷地进行安装，大大节省了结构改造费用和土建施工时间。

耐久性与产品的质量密不可分。装卸平台每天都要经受严酷的装卸货考验，因此，每一个部件都需要采用高品质的材料。沃太VOTAL所有装卸平台的设计都严格遵循 EN 1398 的规定。针对不同额定载荷，都有宽泛的尺寸供您选择。坚固的钢质框架是平台与坑体之间牢固连接的可靠保证，也是平台经久耐用的重要原因之一。

当装卸月台位于厂房内部时，即便是大门紧闭，热量也可能从装卸平台下方流失，从而给工厂造成不必要的损失，尤其是对温度有严格要求的场合。当然，这种情况完全可以通过合理的设计避免。针

对以上情况，沃太VOTAL可以提供大门落地安装以及在平台下方加装保温板的方案。将货物装卸期间的热量损失降至较低。当然，对于保温要求不高的场合，传统的门体停在平台上方的安装方式，也完全能够满足使用要求。

当装卸月台位于厂房外部时，装卸平台被安装在厂房前方的装卸货间内。装卸货间就像是厂房的另一道门，可以有效减少厂房内部热量损失，尤其是不进行装卸货的时候。

此方案的另一个优点是：不占用厂房内部的任何空间，内部空间可以被充分利用。此外，这种方案也非常适合旧厂房改造项目，可以非常方便的将整套装卸货设备安装在厂房外部，省却了高昂的结构改造费用。

伸缩式装卸平台唇板的伸缩和升降行程是连续可调的，精度可达1cm，适合装卸装满货物的车辆。即使货车车厢尾部已经堆满了货盘，只留给平台唇板很少的搭接空间，也可以正常完成装货。

平台台面和唇板框架下面配有多条加强筋，侧部设计有塑料导向滑槽，确保了唇板动作的连贯性和可靠性。伸缩式唇板的伸出和缩回都经由控制箱上的独立按键进行精确控制，使其精准的搭接在货车车厢板上。伸缩式唇板上设有缺口标记，用来显示最大和最小的搭接长度。

伸缩式唇板的标准长度为500mm，也可以根据需要进行选择更大的长度。例如，装卸平台装在厂房大门里面时需要配置加长的唇板。