

优质推荐管道风量调节风门 电动 手动均可支持定制

产品名称	优质推荐管道风量调节风门 电动 手动均可支持定制
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

产品详情

产品说明：

管道风量调节风门也就是俗称的通风蝶阀 钢铁行业用开关型手动涡轮风量调节阀用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。 主要结构：主要由阀体、阀杆、蝶板和密封圈组成。阀体呈圆筒形，轴向长度短，内置蝶板。 工作原理：蝶板由阀杆带动，若转过90°，便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度，即可

控制介质的流量。

~ 800，200 × 200 ~ 800 × 800我公司凭借多年的生产经验不断创新,可为用户进行非标设计。

产品图片：

水泥厂用通风蝶阀DN500手动涡轮通风蝶阀除尘管道用电动蝶阀厂家

手动蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于 开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。手动蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。结构简单，体积小，重量轻。可以运送泥浆，在管

道口积存液体少。低压下，可以实现良好的密封。调节性能好。

在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀，应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。