

阻燃抗静电GL-PVC矿用电缆挂钩

产品名称	阻燃抗静电GL-PVC矿用电缆挂钩
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:80 尺寸:80 名称:塑料电缆挂钩
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

GL-PVC系列矿用电缆挂钩参数表：

型号	所挂电缆z大规格 (mm2)	所挂电缆z大外径(z大承重量 mm)	(KG)
GL-PVC 18 × 114 × 40	通讯电缆	18	180KG
GL-PVC 28 × 126 × 49	3*10	28	
GL-PVC 38 × 136 × 61	3*16	38	
GL-PVC 50 × 155 × 76	3*50	50	
GL-PVC 58 × 160 × 85	3*70	58	
GL-PVC 68 × 177 × 95	3*95	68	
GL-PVC 80 × 200 × 105	3*185	80	
GL-PVC 100 × 210 × 123	3*240	100	
GL-PVC 32x225 (6钩)	通讯排	18	
钢丝绳挂钩			
固定扣			

GL-PVC系列矿用电缆挂钩是本公司的产品，本系列产品可根据所架设电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆时为理想的架设附件。可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。阻燃、抗静电--挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内部，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃，易的工作场所。质轻、安装方便--挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀--挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。使用寿命长--在正常条件下使用，寿命可达到50年。1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m-1.8m（也可以以电缆不为例）为一个悬挂单元。每一单元根据电缆根数悬挂一个或多处电缆挂钩。2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。