

成都市金堂县淮口镇厂房屋顶防水补漏 彩钢顶防水

产品名称	成都市金堂县淮口镇厂房屋顶防水补漏 彩钢顶防水
公司名称	成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蜀禹 型号:P型 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元 19层12号
联系电话	028-66792306 13982095390

产品详情

蜀禹金属屋面专用防水涂料

成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司专业承接彩钢顶厂房防水工程施工，销售金属屋面专用防水涂料，咨询电话13982095390。

钢结构屋面若采用一般的防水材料，既要考虑防水又须考虑承重，作为承重构件，因内力的作用常常使结构体出现微裂，而这一结构上的正常现象却可能成为防水的难题。所以目前如何解决抗裂的问题是一个发展中的新技术，目前，另一种较稳妥的做法是在防水结构自防水的基础上，增加柔性防水层二道设防。但只有蜀禹金属屋面防水系统自保护型金属屋面防水系统能彻底解决钢结构屋面漏水问题，施工后能保持金属屋面10年以上不漏水，在中国大陆南方、北方均能适用。它具有优良的耐候性能、耐污性能，耐老化性能、低温柔性、优异的弹性以及高效的自洁功能，能长期保持漂亮的外观。

厂房彩钢屋面防水层塑造与使用的防水材料有关，目前常用当中寿命较长的蜀禹金属屋面厂房漏水防护系统，此系统施工时可以分为基层清理、涂刷底面防水涂料、铺贴聚酯布、再次涂刷底面涂料，最后涂刷表面隔离涂料。

钢结构屋面防水涂料的施工工艺看起来很复杂，其实核心关键在于基层处理 节点涂刷 多遍涂刷 保护。与卷材不同的地方是先处理节点，在节点处先涂多遍，再进行大面积涂刷。多遍涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂刷的先后接槎宽宜为3cm~5cm，甩槎处(施工缝)的接槎缝宽>100mm。

钢结构厂房屋面，一般不具备自流排水的条件，所以常采用蜀禹金属屋面专用防水系统的方法实行防水工程。目前实现此方式有两种常用的方法：一是利用结构体本身的防水性把水堵在外界，如结构自防水；另一种是在结构体表面做防水层，将水隔绝在使用空间外界，这种方法分为外防水和内防水两种，即根据施工条件在结构体外侧或内侧做防水层。蜀禹金属屋面专用特种防水系统防水系统，是通过表面隔离涂料和编织聚酯布组成的自我保护，自我清洁的新型防水系统。蜀禹金属屋面专用防水涂料具有优异的弹性，高强的粘结力，它可以和大

部分的材料粘结，温度适应性强，可以应用在-50度~80度的温度范围内，由于其内部加了透气珠，所以具有良好的透气性。蜀禹金属屋面专用防水涂料具有优异的耐候性，耐磨性，耐污染性，耐腐蚀性，可以有效的阻止水，腐蚀性物质，灰尘等的穿透而产生对底面涂层的破坏，以及外力的摩擦对防水层的破坏。蜀禹编织聚酯布是一种纤维同向排列的编织型加强布，它能有效提升涂层的断裂拉伸强度，它透气透水，能使布的上下涂层完全融为一体，不会产生分层现象。三种材料合理配合使用，在没有经过实践论证轻易改变材料组合方式将会影响防水系统的整体使用效能。