

广州矿物绝缘电力电缆厂家 电力电缆厂找振铎 电力电缆厂家

产品名称	广州矿物绝缘电力电缆厂家 电力电缆厂找振铎 电力电缆厂家
公司名称	广州市振铎金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠吉街道灵山东路东英科技园5号楼701-2
联系电话	18902254178

产品详情

我厂主要生产的产品有:矿用通信电缆、矿用橡套电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆, 矿用电缆、通用橡套软地纳兰、橡套电缆、矿用电缆、防水橡套电缆、传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆, 市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线、本安防爆电缆、安装(屏蔽)电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆、高压电缆、信号电缆、通信电缆等, 并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆.

常有的绝缘电线有以下几种:聚绝缘电线、聚绝缘软线、聚混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚绝缘软线等。根据使用环境选择。

1、电力电缆的选择应遵照以下原则:

- (1) 电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
- (2) 电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的持续电流;
- (3) 线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
- (4) 根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
- (5) 线路末端的短路电流应能使保护装置可靠的动作。

聚绝缘护套电力电缆型号、名称和适用范围

电缆运行敷设条件

电缆敷设

- 1、敷设时电缆温度不低于0℃，广州阻燃交联电力电缆厂家，环境低于0℃，电力电缆厂家，应对电缆进行预热。
- 2、敷设的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
- 3、电缆敷设后，广州低压交联电力电缆厂家直销，应经受直流耐压试验，时间15分钟，试验电压3.5KV。

在空气中敷设

- 4、单芯电缆平行敷设时中心距离：185mm²及以下为电缆直径的2倍，240mm²及以上为90mm。
- 5、周围环境温度：30℃。
- 6、导电线芯允许工作温度：70℃。
- 7、不同环境温度流量的校正系数：

直埋敷设

- 8、单芯电缆不接触敷设时，中心距离为电缆直径的2倍。
- 9、周围环境温度：25℃。
- 10、导电线芯允许工作温度：70℃。
- 11、土壤热阻系数：1.0 m/W。
- 12、直埋深度：0.7m。
- 13、不同环境温度流量的校正系数：

广州矿物绝缘电力电缆厂家-电力电缆厂找振铎-电力电缆厂家由广州市振铎金属材料有限公司提供。广州市振铎金属材料有限公司（www.zhenhua2007.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！