

移动交通信号灯供应厂家 张家界交通信号灯 淄博冠宏

产品名称	移动交通信号灯供应厂家 张家界交通信号灯 淄博冠宏
公司名称	淄博冠宏交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区颜北路10号
联系电话	18905340853

产品详情

LED太阳能爆闪灯

- 1.LED爆闪灯外壳由铝合金型材组合，外表塑料喷漆，外观精巧不易被腐蚀，长时间运用不会呈现锈迹。
- 2.LED爆闪灯采用密封构造组合式灯组，整灯的各组件相连处都停止密封处置，高性能防护，等级大于IP53，可移动太阳能交通信号灯，有效防雨、防尘。
- 3.每组灯板都有30个单灯亮度 8000mcd的LED组成，加上真空镀膜的反光板；高透明、高抗冲击、耐老化的聚碳酸酯灯罩，可使本灯夜间间隔超越2000米，可光控或长亮二档调理（可选），张家界交通信号灯，满足不同的路段和时间运用。
- 4.LED爆闪灯配有10W太阳能板一块（其他厂家是8W），太阳能单晶电池板，采用铝边框玻璃压层，透光更好，吸收能量更高，配有2块8AH的电瓶，阴雨天无光照天气时可持续工作150个小时的电量供给，另配有过充电过放电维护功用，均衡电流电路稳定性，线路板采用环保三防漆涂层，交通信号灯信号箱，维护性能更好。

道路交通信号灯特点及性能

（1）标准：符合中华人民共和国GB14887-2006标准。

(2) 外观设计：信号灯杆所装灯具为400 × 400mm红黄绿三色高亮度像素管发光灯具（箭头灯）像素管直径50mm。

(3) 光源：采用进口芯片四元素超高亮发光二极管（LED），寿命大于10万小时。

机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、车道信号灯、方向指示信号灯、闪光警告信号灯、道路与铁路平面交叉道口信号灯、掉头信号灯、道口信号灯。

道路通讯信号灯性能指标

额定功率：φ 400 mm单灯额定功率小于或等于15W。

额定电压：AC176=264V，移动交通信号灯供应厂家，50HZ。

发光强度：红928CD，黄714CD，绿989CD 光源寿命：大于10万小时。

可视角度：大于30度

可视间隔：φ 400 mm信号灯 500m

外壳防护等级： IP53

耐温：-40 ~ +75

绝缘电阻：大于500M

介电强度：耐压1440VAC

防尘：契合GB14887-2006规范

抗振动：契合GB14887-2006规范

抗风压：145KM/H

移动交通信号灯供应厂家-张家界交通信号灯-淄博冠宏由淄博冠宏交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博冠宏交通设施有限公司（www.zbguanhong.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为应急、指示灯具具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!