

HDPE法兰 超高分子HDPE法兰 HDPE法兰封板

产品名称	HDPE法兰 超高分子HDPE法兰 HDPE法兰封板
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

pe偏心大小头，pe偏心变径，pe偏心异径直通。指圆心不在同一条直线上的大小头。其作用是贴墙或者贴地走管线而不占用空间，而且是连接两个不同口径的管道，改变流量的大小。

偏心大小头一般在泵进口管路上使用，主要是保证泵进口与进口管路最顶端处齐平，甚至偏高，防止进口管道积气。另有时限于管道安装高度限制，其余地方也会使用偏心大小头。

PE斜三通分为给水管件和排水管件，6公斤压力的是虹吸排水和同层排水管件，10公斤压力的则为给水管件，压力较大的管件，排水管件因为壁较薄，HDPE法兰，完全可以不用机器，用手把着加热板，只要对接的时候注意对正了就可以了。给水管件也是采用热熔对接方式，用专用加热工具加热连接部位，使其熔融后，HDPE法兰堵头，施压连接成一体的连接方式。直径小于63mm的管材，不推荐使用。

PE管的线性膨胀系数比普通管材要大的多，而且又比较柔软，施工时，HDPE法兰盲板，一般在管段上不加伸缩节，蛇形铺设自然补偿。大管径的可以考虑在阀门井内的阀门前加设，主要是考虑容易拆卸阀门，维修方便。给水管温差变化不大，做法同上，但要注意管道周边的回填质量。PE管道采用热熔焊接时采用同种牌号、材质相同的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管件与管件之间的连接，应通过试验，判定连接质量能得到保证后，方可进行。

HDPE法兰-超高分子HDPE法兰-HDPE法兰封板由扬中茂发管业有限公司提供。扬中茂发管业有限公司（www.yzmfgy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！