

太仓XPS挤塑板（屋面保温板）

产品名称	太仓XPS挤塑板（屋面保温板）
公司名称	昆山市张浦镇华永欣新型建筑材料厂
价格	35.00/平方
规格参数	导热系数:0.030 抗压强度:200 密度:25-35
公司地址	昆山市张浦镇南港建林路258号
联系电话	86-051250313865 13451794288

产品详情

XPS挤塑板性能及特点：

1、保温隔热性能极佳，XPS聚苯乙烯挤塑保温板是经特殊工艺连续挤压发泡成型的板材，与传统的保温材料(如EPS、岩棉、保温砂浆等)相比，在抗压强度、保温隔热、抗水汽渗透方面有很大的提高,节能效果明显，是建筑行业首选的节能环保材料。

2、全新料生产。阻燃性能（优）！板材各种性能稳定、品质优良。

3、XPS挤塑板在生产过程中制造出均匀平整的表面，内部形成完美的闭孔式蜂窝结构，具有很好保温隔热性能，良好的防潮抗湿及轻质，抗高压、不透气、不吸水、耐腐、不降解等特点。

4、板面平整（经过2次切边加工，板面极为平整）。

5、对角线误差小。

6、XPS挤塑板广泛用于建筑物外墙、屋面、冷库、楼面、地面、顶棚等保温隔热，是新一代理想的新型建筑绿色环保建材。

7、优异的隔热保温性能。XPS挤塑板又连续性的闭孔式的蜂窝结构组成，这些蜂窝结构互相连接完全不会出现空隙，使其隔热保温性能达到最佳境界。

8、优异的抗水性能。聚苯乙烯本身的分子结构不易吸水，吸水率低于1%，水蒸气透湿系数小于3NG / 「M.SPA」。 9、卓越的抗压性。XPS挤塑板是一种轻质的高强度的板材，压缩强度 > 150KPA，具有很强的承重能力和抗冲击力，填补了传统保温材料柔软脆弱的缺陷。

10、良好的隔音阻燃性能。XPS挤塑板蜂窝状闭孔结构不仅具备了很强的防噪隔音功能，其产品的防火阻燃性能可满足各类工程对保温产品阻燃性能的要求。

11、高品质的环保性。XPS挤塑板化学性质稳定，不会发生分解和霉变，不含易发挥的有害物质，具有良好的耐腐蚀性能，被权威机构认证为绿色环保建材。