

## 100mm岩棉瓦楞夹芯板 pu聚氨酯封边搭接式安装

产品名称	100mm岩棉瓦楞夹芯板 pu聚氨酯封边搭接式安装
公司名称	上海涵耀彩钢夹芯板厂
价格	118.00/平方米
规格参数	品牌:上海必承 型号:1000mm 产地:江苏 浙江 上海 安徽
公司地址	上海市奉贤区奉永路589
联系电话	021-20909171 17621201697

### 产品详情

瓦楞金属岩棉夹芯板与常规普通型岩棉夹芯板相比，外板压瓦做成瓦楞板，更有利于室外屋面的防水。瓦楞岩棉夹芯板有两种板型，其一，是盖帽型瓦楞岩棉夹芯板，插接式安装。盖帽性瓦楞岩棉夹芯板的有效宽度为950mm，因此市面上也称之为950型瓦楞岩棉夹芯板。其二，是搭接式瓦楞岩棉夹芯板，该板的有效宽度为1000mm，安装方式每块板子搭接相连，也可采用硬质发泡聚氨酯侧封边，防水效果更好。

上海必承生产的新型瓦楞岩棉夹芯板的主要原料岩棉是由玄武岩和其它天然矿石组成，经过高温熔融成纤，然后再加入些粘结剂制成的。而面板和底板主要采用经过氟碳聚酯（PVDF）或者高耐候聚酯（HDP）、普通聚酯（PE）表面处理的大型国营钢厂（如宝钢、烨辉、马钢等）原材料，各板连接处采用聚氨酯自动发泡方式封闭，不仅加强整体强度，并更好地杜绝了墙面缝隙处出现的渗水现象。我司供应的建筑用屋面岩棉夹芯板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑工程、钢结构、屋面的保温、防水装饰。我们可以按需定制加工！

新型搭接式瓦楞岩棉夹芯板产品详细参数：常规标准宽度：1000mm长度：11800mm（根据现场施工和运输）钢板厚度：0.4mm-1.0mm钢板材质：彩涂板、不锈钢板、铝镁锰合金板等芯材：岩棉+聚氨酯（PU）侧封（或者玻璃棉+聚氨酯封边）岩棉厚度：50mm、75mm、80mm、100mm（特殊厚度可定制）岩棉容重：80kg/m<sup>3</sup>---180kg/m<sup>3</sup>连接方式：搭接式重量（供参考）：12kg/m<sup>2</sup>（以双面0.5mm彩涂板,50mm厚度100kg/m<sup>3</sup>岩棉芯材为例）燃烧性能：A级瓦楞岩棉屋面板主要应用于瓦楞岩棉夹芯板具备优秀的隔热保温性能、且自重较轻、适用于作为钢结构建筑屋面建材，面对强风暴雨也不易受损，在运输安装方面也是极为便捷快速的。岩棉瓦楞夹芯板特点1、具备良好防火特性，导热系数较小；2、板材坚固耐用，可有效的抵挡风雨侵袭；3、高效的隔热保温特性，是屋顶常用的建材；4、色彩艳丽多变，可适用于周围环境建设；

