

四环冻干真空冷冻干燥机LGJ-10D压盖型

产品名称	四环冻干真空冷冻干燥机LGJ-10D压盖型
公司名称	北京四环起航科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四环冻干 型号:LGJ-10D压盖型 产地:北京
公司地址	北京市丰台区金隅大成时代1508
联系电话	010-68214645 17091080008

产品详情

主要特点：

- 1、采用PLC可编程逻辑控制系统，操作简单方便，运行稳定可靠，使用寿命长，噪音低，高效节能。
- 2、控制屏为彩色触摸屏，人机交互界面友好，可中英文语言转换，显示屏有锁屏功能，可以实现移动端、PC端远程控制。
- 3、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度，每分钟存储一次数据，可连续记录物料和设备状况数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口。
- 4、采用原装进口封闭式压缩机，单机混合环保制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强。
- 5、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料，冷阱腔内无盘管，光洁耐腐蚀且易清洁。
- 6、冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱及用液氮处理。
- 7、具有压缩机二次启动延时保护。
- 8、采用防返油真空泵，主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。
- 9、干燥室采用耐高压、耐低温航空亚克力材质高透明有机玻璃罩，可观察样品冻干变化全过程。
- 10、具有冷阱自动化霜功能。
- 11、放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀，避免实验样本轻有飞出现象，阀体经久耐用，不宜泄露。

技术指标:

达标冷阱温度（空载）： -60 （环境温度 30 ）

极限冷阱温度（空载）： -65 （环境温度 25 ）

最大捕水量：3 Kg

达标真空度（空载）： 5 Pa

极限真空度：1 Pa

冷阱腔容量：13L

物料托盘、冻干量：

压盖型（西林瓶）：物料盘 180mm共2层，
层间距70mm，可装 22mm西林瓶110支， 16mm西林瓶200支，物料筒内径 235mm × 330mm

主机外形尺寸（宽 × 深 × 高）：660mm × 610mm × 490mm（不含干燥室）

电源要求：AC220V 10A 50HZ 总功率：1250W 净重：80KG

适用环境：环境温度 30 整机运行噪声： 55dB

可选配件：

进口真空泵、高速真空泵油、真空泵排气口油雾过滤器、真空泵进气口粉尘过滤器、不锈钢二层推车