

防爆静电接地报警器 通荣防静电 静电接地报警器

产品名称	防爆静电接地报警器 通荣防静电 静电接地报警器
公司名称	东莞市通荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇家具大道会展东路段
联系电话	13829163667

产品详情

静电接地报警器系统组成

静电接地报警器主要由控制器（带声光报警）、静电接地夹、工作状态板、接地线、安全隔离器和导线等组成
控制器：由控制电路板、蜂鸣器及接线盒组成。

- (1)检测静电接地夹,工作状态板信号并进行处理；
 - (2)提供声光报警状态,显示工作状态；
 - (3)直接驱动安全隔离器，向第三方提供信号；
- 2、静电接地夹：
- (1)具有破除油漆，铁锈的功能，确保与车体接触良好；
 - (2)提供接口，为控制器提供信号；
 - (3)标准长度为7.5米；
- 3、静电接地报警器接地线；连接控制器，并且与静电接地夹连接，将车体的静电导入大地，保证工作安全。标准长度3米。
- 4、静电接地报警器安全隔离器：
- (1)提供本安电源，保证系统正常运行
 - (2)信号安全隔离
 - (3)隔离安全场所和危险场所
 - (4)输出开关量信号，常开常闭可选节点容量；
 - (5)输入电压24V；
 - (6)必须放置于控制室、隔爆盒等安全场所；
- 5、静电接地报警器状态板：
- (1)操作完毕，静电接地夹归位装置；
 - (2)静电接地夹归位，控制器处于休眠状态；

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

船用静电接地报警器的性能特点

油船专用静电接地报警器，能将液体转运过程中产生的静电导入大地，全程自动检测船体接地状况，当接地不良或断开时声音报警，以确保生产作业安全。性能特点如下：

- 1、镀锌钢板喷塑外箱，防潮防锈耐腐蚀，能适用于海边码头等雾气较重的恶劣环境；

- 2、内置防爆开关，静电接地夹连接之前，应闭合防爆开关，静电夹连接好后，打开防爆开关，以避免静电夹在接触船体瞬间产生火花，操作更安全规范；
- 3、针对性抗干扰电路设计，避免产生误报警现象；
- 4、标配接地夹线长5米，线径规格2*1.5mm²，可根据要求加长。

东莞市通荣防静电科技有限公司的实力、诚信和品质获得业界的认可和信赖、更得到了广大使用者经销商的一致好评竭诚为您提供静电接地报警器的售前、售后、技术支持等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！

静电接地报警器的产品简介

防静电接地报警器对防静电区域进行实时连续监测控制并进行警报，此产品确保作业人员的ESD状况获得100%的监测。

通荣在静电防护区（EPA）中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地，使用HW系列产品即时静电接地报警器，可以完全符合这项要求。静电监控报警器的产品简介静电环报警器,在线监控器,防静电手腕带测试仪

静电接地报警器特点：

- 1、实时监测操作人员的静电情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。
- 2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。
- 3、可跟据设计需要，一般设定为1.068-2.0M（±5%），符合国际规范，也可自由设定监测参数。
- 4、可靠性好，抗干扰能力强。
- 5、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障 0.1秒，监测器就会报警。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。