

金属屋面防水怎么做 运兴防水 金属屋面防水

产品名称	金属屋面防水怎么做 运兴防水 金属屋面防水
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

金属屋面防水如何施工

金属屋面突出物（如拉线锚、出气孔、风机口等）：裁剪尺寸、形状合适的增强筋，并按要求裁剪好，在突出物周围涂一层金属屋面专用高分子防水涂料，把裁剪好的加强筋铺于其上，金属屋面防水报价，再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋，确保不起泡、不起皱、不露白，全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料，全干后即可。

[施工要求]：基层清理：施工前将金属屋面和塑料瓦屋面清洗干净，金属屋面防水，若金属屋面有锈迹，需除锈刷防锈漆；关键部位防水加固：如有漏水情况，先做好防水（高分子防水涂料加布，一布两涂）处理；涂层施工：施工时请先将涂料搅拌均匀后使用，金属屋面防水怎么做，喷涂、刷涂、滚涂均可。均匀涂刷2-3遍，每涂一遍间隔1-3小时不粘手，不粘脚为准进行下一遍喷刷，喷刷以先里后外，先立面后平面的方向进行，以不流挂、不流淌，均匀涂刷为准。

卷材搭接

防水卷材的搭接满足规范要求，不小于8cm。

阳角面层加强

阳角是防水层易被破坏部位，容易产生渗漏，面层作加强处理。

无动力风帽

改进无动力风帽安装方式，采用整体全覆盖底座，自然坡度大于3%。封闭安装，减少渗漏机会。

盛水试验

卷材施工完成之后，做48小时盛水试验检查，盛水深度50 ~ 80mm，未发现渗水现象。

金属屋面防水怎么做-云兴防水(在线咨询)-金属屋面防水由云南云兴防水工程有限公司提供。云南云兴防水工程有限公司(www.ynyxfs.cn)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，云兴防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：白吉祥。