

# 供应PP板材生产设备厂家 新锐塑机 鹤岗PP板材生产设备

产品名称	供应PP板材生产设备厂家 新锐塑机 鹤岗PP板材生产设备
公司名称	青岛新锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北京西路889号
联系电话	13953205838

## 产品详情

我公司吸收消化国外先进技术和工艺新研制开发的厚板挤出生产线，主要用于生产PE、PP等较厚的板材，板材厚度范围可作到2-40mm，板材宽度750-1800mm。本生产线设备的多种配套件均采用世界产品，结合我公司多年的板（片）材设备制造技术和经验，使之更加可靠、完善。其生产制品表面光洁、尺寸误差小，供应PP板材生产设备价格，具有耐腐蚀、绝缘性强等诸多优点。

本公司专业从事塑料加工成套设备及各种塑料管材模具生产的科技型企业，供应PP板材生产设备多钱，集科研、开发、制造、销售、服务于一体。公司注重人才培养引进，与科研院所密切联系合作，拥有雄厚的技术力量和完善的检测手段和经验丰富的工程技术人员及技术工人队伍。

纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。产品大幅宽：1500mm产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300×2000mm 1000×2000改性PP板（钙塑板）：尺寸稳定好，价格低，刚性，供应PP板材生产设备厂家，耐热性等均较纯PP有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱，鹤岗PP板材生产设备，三相分离器得产品。产品厚度：2-30mm推荐规格：1000×2000mm

由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要

高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃、溶剂、氯化烃、溶剂等没有抵抗力。主要用于工业建筑、装修等领域

供应PP板材生产设备厂家-新锐塑机-鹤岗PP板材生产设备由青岛新锐塑料机械有限公司提供。青岛新锐塑料机械有限公司（[www.xinruisuji.com](http://www.xinruisuji.com)）为客户提供“塑料建筑模板设备,塑料管材设备,木塑设备,PVC石塑设备,P”等业务，公司拥有“新锐,青岛新锐,新锐塑机”等品牌。专注于其它等行业，在山东青岛有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈明森。同时本公司（[www.xinruislgc.com](http://www.xinruislgc.com)）还是从事塑料管材生产设备，青岛塑料管材生产线，胶州塑料管材设备的厂家，欢迎来电咨询。