

盐城密封与保温性能良好的厂房滑升门

产品名称	盐城密封与保温性能良好的厂房滑升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:PVC 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

盐城密封与保温性能良好的厂房滑升门

品牌：沃太VOTAL

产品名称：工业滑升门，厂房大门，厂房滑升门，电动工业滑升门

沃太门业的工业滑升门定位高端工业产品，以优质的产品质量，良好的服务品质赢得国内外客户的认可。

一、沃太提升门基本介绍：

- 1.工业门电机：采用专业稳定的提升门电机，功率0.55kw-0.75kw，使用电压在220V。
- 2.门板：采用白色烤漆橘皮纹门板，铝合金或者钢板压制而成。
- 3.控制方式：手动操作、无线遥控功能、也可根据实际情况的需要，定制开门方式。
- 4.安全装置：具有扭簧防断装置和底部安全气囊装置。提升门作为厂房大门，体积庞大，重量相对较重，相应的安全保护装置还是必须要有的，当门体下落的时候，遇到障碍物，门体会立即上升。
- 5.通道小门：提升门可以定制门中门，一般用于消防通道的用途，切勿频繁使用，小门需在提升门完全关闭的情况下使用。
- 6.平衡系统：由进口高强度系统保证平衡，扭簧最大使用寿命可达30000次独立循环。

7.密封系统：顶部和两侧导轨装配有三元乙丙密封胶带，关门后可实现四周完全密封。

二、电动开启滑升门注意事项：

1.电动开门在使用电动操作前，必须由专业人员将工业滑升门调试至正常状态。按钮电动控制开、关门时，可使门进行开，关，并可使门停在正常开启高度内的任意位置。

2.使用控制按钮开关时，只需轻轻一按即可。待开门动作之后便可松开，不必持续按住开，关按钮。

3.整扇门必须在操作人员的观察范围内才能使用电动开门。正确的使用控制器按钮，并注意在门体的运行范围内不得有任何障碍物。

4.门体在运行（上升和下降）时，严禁站在门下或穿越门洞。确定门完全打开或关闭后方可离开。

5.不要猛力敲打控制器，以免控制器产生故障。

三、为什么要选择提升门？

工业滑升门门帘是用聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开启、高度运转，其速度可达0.25m/s；适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。