

# 碰碰车橡胶配件 坤豪橡塑制品 橡胶配件

产品名称	碰碰车橡胶配件 坤豪橡塑制品 橡胶配件
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

## 产品详情

### 常态下的力学性能

26型氟橡胶一般经配合后拉伸强度为10~20MPa;伸长率150%~300%;撕裂强度在20~40kN/m之间,但是它的弹性较差。氟橡胶的摩擦系数比的摩擦系数小。

### 耐高温性能

目前,氟橡胶的耐高温性能。氟橡胶在200~250摄氏度下可长期工作,在300摄氏度时可以短时间工作,F246的耐热性能比F26略好。氟橡胶的拉伸强度和硬度随温度升高而明显下降。拉伸强度和硬度的变化特点是在150摄氏度以下,随温度升高而迅速降低;在150-260摄氏度之间,随温度升高,下降趋势缓慢。

### 耐腐蚀性能

尤其是高含氟量氟橡胶、耐低温氟橡胶和直接用过氧化物硫化的胶种还仅有试制品,氟橡胶新产品如偏氟乙烯系橡胶、磷腈氟橡胶、不需要二段硫化的氟橡胶及高纯度氟橡胶还没有在我国汽车工业的零配件中得到应用,碰碰车橡胶配件,没有正式的零配件产品。

### 应用上的障碍还未有效突破

受加工技术的限制,应用上的障碍还未能有效突破。目前,国产氟橡胶主要用作各类密封杂件,橡胶配件,而技术、质量、生产效率要求较高的曲轴油封、燃油管等产品的市场均被国外巨头所控制,医用橡胶配件,加上汽车工业的召回制度所产生的巨大技术、成本风险,使原配件市场很少直接使用国产胶。

### 电性能

氟橡胶的电绝缘性能不是太好，只适于低频低压下使用。温度对它的电性能影响很大，从24 升到184 时，其绝缘电阻下降35000倍。

### 耐气候老化和耐臭氧性

VitonA自然存放10年之后的性能仍然是令人满意的。在臭氧浓度为0.01%的空气中，经45天作用没有明显龟裂。它的耐气候老化和耐臭氧性是令人满意的。

碰碰车橡胶配件-坤豪橡塑制品(在线咨询)-橡胶配件由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。“生产、加工、销售:橡塑制品、管材”就选重庆坤豪橡塑制品有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号，多年来，坤豪橡塑制品坚持为客户提供好的服务，联系人：陈德福。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤豪橡塑制品期待成为您的长期合作伙伴！