

# 阻燃型金属软管厂家 江苏阻燃型金属软管 跃峰金属

产品名称	阻燃型金属软管厂家 江苏阻燃型金属软管 跃峰金属
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠管材质为热镀锌钢带，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从15#到150#。超小口径的金属软管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性优质的可挠金属管应具备：管壁内、外光滑平整，江苏阻燃型金属软管，无刺，无裂痕。电镀表层无脱落、无腐蚀、无痕点；自身螺纹必须保持1mm左右的间隙，并且均匀，合理的间隙才能确保管子的良好可挠性；合格的可挠金属管具有相当强的硬度，具有一定的抗挤压性。可挠金属电线保护套管敷设前，可挠管厂家应仔细检查可挠金属电线保护套管的外观，其要求是套管镀层不得有脱落、锈蚀、斑点；可挠金属电线保护套管可根据配管时弯曲走向的要求，不需要任何工具用手自由弯曲，其弯曲角度不宜小于90度。

可挠金属套管：可挠（金属）电线保护套管（现称可弯曲金属导管），基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚，阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚。超小口径金属电线保护套管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。可挠金属套管：用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。可挠金属套管：该管重量轻，仅是钢管重量的三分之一，被列为节能节材环保项目。

阻燃型金属软管在铺设前先我们要观察它的外形，要求其套管的镀层不能有任何的脱落腐蚀和斑点，而对其包覆的聚乙烯层也不能出现气泡和损坏的现象。只有这样才能在施工中省去很多麻烦，对于其寿命也是有一定的影响的。阻燃型金属软管在施工的过程中经常会对此种产品进行弯曲，并且特殊情况下还要对它进行切割，可挠金属管对于这两个问题可以很好的解决，首先它的可挠性也就是弯曲性是非常好的，遇到任何的拐角都能够解决，然后就是在截取上也非常方便，在切割时不需要像其它的产品一样还要采用老虎钳进行切割，此种产品只需要用专用的套管切割刀具进行截取就可以，但是需要注意的是，在切割完成后要及时把切割口进行处理避免出现毛刺影响我们的施工。

可挠电气导管”有KZ，KV，KVZ及可挠电气导管附件等多种型号，适用于建筑、设备、桥梁、隧道、照明等多领域的使用。“可挠电气导管”采用JG/T3053-1998《可挠金属电线保护套管》标准生产，设计，施工。验收采用“中国工程建设标准化协会标准，CECS87：96《可挠金属电线保护套管配线工程技术规范》。可挠管具有优质的可挠性能，阻燃型金属软管厂家，根据不同的施工条件及弯曲度数的要求可任意弯曲，从而节省SC管采用机械进行微弯的工时。可挠管材料重量轻，可挠电气导管的重量是同型号SC管重量的1/3。并且管材成盘状，阻燃型金属软管定制，在施工中搬运方便，从而极大程度减轻劳动强度；并且也提高了在搬运中的安全性。可以任意裁剪，阻燃型金属软管厂，并且能自由连接，不受施工长度范围的影响。可挠金属软管体小量轻，搬运方便，采用精选的优质原材料经特殊工艺加工制作，套管结构新颖品质优良，该管重量轻，卷成圆盘状，体积小，可以很方便地搬运到建筑物的高处，消除作业的危险。长度不限，施工高效，该管长度不受限制，可按配管要求截取，具有节省配管时间，无余头短头损失等许多经济性特点，在建筑装修安装时，可节省工时40-90%。

阻燃型金属软管厂家-江苏阻燃型金属软管-跃峰金属由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊跃峰金属制品有限公司（[www.lfyfgs.com](http://www.lfyfgs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!