

大同学校专用升降柱安装供应-太原飞凡

产品名称	大同学校专用升降柱安装供应-太原飞凡
公司名称	太原飞凡科技有限公司
价格	9900.00/套
规格参数	品牌:百胜 型号:太原飞凡 规格:校园专用
公司地址	太原市迎泽区双塔东街36号时代国际B座14层1405室
联系电话	0351-2684302 15035668994

产品详情

大同学校专用升降柱安装供应-太原飞凡

大同升降柱,大同伸缩柱,大同防撞柱,大同反恐柱

一、液压机分体式升降柱表明：液压机升降柱直径为：219mm；规范升起高：600mm；升降柱体薄厚：6mm；适用于操纵路面车辆通行的机器设备，能够与智能道闸自动控制系统等配套设施应用或是应用；为敏感区避免非容许车辆强制闯进而专业设计方案产品研发的，具备很高的应用性、可信性及安全系数；商品普遍用以城市公共交通、队及國家关键行政机关大门及附近、商业街、高速路、高速收费站、场、院校、金融机构、大中型会馆、地下停车场等很多场所。根据对往日车辆的限定，合理地确保了交通管理即关键设备和场地的安全性。太原升降柱、大同升降柱、朔州升降柱、忻州升降柱、吕梁升降柱、晋中升降柱、临汾升降柱、运城升降柱、晋城升降柱、长治升降柱、阳泉升降柱。

1、升降柱系统软件构成:埋地式隔离桩机器设备关键由升降柱体、液压传动系统站、电机控制一部分三部分构成：1、升降柱体：选用304国家标准不锈钢板构成（无缝管）电焊焊接而成，具备高强度的载重和耐撞工作能力；柱身体无家用电器、路线设定，防潮、安全性。该设备铺设在行车道上或大门的特定部位，根据工作人员的命令限定车辆通行。2、液压传动系统站：液压传动系统站关键由汽车油箱、手动油泵、整套液压电磁阀组、功率电动机、汽油泵、液压缸、油表、高压高压油管等构成，这是全套路障系统软件动力装置，该设备安装在升降柱一侧，与升降柱配套设施应用（可根据调节阀门更改升高降低速率），断电可手动式下发隔板，也可手动式升起。3、电子控制系统：全自动电子器件操纵一部分：PLC操纵主板接口、漏电保护器、无触碰噪声高使用寿命交流接触器等高精度启动时间设定（防液压缸行程安排及时后造成的撞击力提升了液压缸的使用期）2、商品性能参数：1、控制系统：电动式液压机2、少根据工作压力：可行驶80吨下列货柜车。3、供电系统开关电源：220V/380（操纵工作电压24V）。4、系统软件驱动力输出功率(w)：0.3KW/1.5KW/2.2KW/3.7KW。5、上升时间：3S（可调式）。6、下降时间：3S（可调式）。7、操作温度：-35 ~75（合适）。8、储存自然环境：-10 ~65，防水防雨防水防污。9、材料：304不锈钢板10、色调：多种多样色调（可选择）11、升降柱直径：219mm2.12、升降柱体高宽比：600mm3.13、升降柱体薄厚：6mm3、商品特性：1、构造经久耐用，承重负载大，姿势

稳定，噪音低。2、采用PLC操纵，系统软件运作特性平稳靠谱，有利于集成化。3、升降柱与智能道闸等其他机器设备开展连动操纵，还可以与别的控制系统组成，保持自动控制系统。4、在断电的状况下或出现异常时，如升降柱处在升起情况必须降低，能够根据手动式实际操作将升起的柱头下降到与地水准部位，以让车辆通行。5、选用国际性领跑的底压液压机驱动器技术性，全部系统软件安全系数高，靠谱平稳。6、遥控：根据遥控器的方式，可在控制板周边30米长范围之内（依据当场的通信通信自然环境而定），主题活动遥控器路障柱的升降机。太原升降柱、大同升降柱、朔州升降柱、忻州升降柱、吕梁升降柱、晋中升降柱、临汾升降柱、运城升降柱、晋城升降柱、长治升降柱、阳泉升降柱。

4、商品特性：
1、迅速宁静升降机时间更快达到3秒，远远地超过同样规格型号的气动式升降柱，这一点极为弥足珍贵。因为它选用液压机驱动器模块，姿势起来，温和而宁静，非常好的处理了传统式气动式升降柱因打气泵工作中噪声大的难题。2、操纵灵巧操纵模块选用智能计算机接口，能够调配多种的作用方式，以考虑不一样客户在作用上的不一样要求。此外，值得一提的是，其健身运动行程安排为可调倒计时设计方案，客户可随意操纵柱头的升降机高宽比，合理节约能源耗费。3、构造与众不同其关键一部分液压机模块与机械有与众不同的组织设计方案，可合理地将机械动能传送给液压机驱动器模块，姿势率。液压机模块保持工作压力升到的与众不同设计方案，特性非凡，在世界各国同一行业里是非常少见的。4、可以信赖当遇断电等紧急状况时，可手运打开应急降低按键，圆柱体下降，以对外开放安全通道，海关放行车辆。内部固定不动组织的上端和下边各自配有电流量检验控制器和电磁感应控制器，以此来实现了对液压力单元的过电流保护及圆柱体姿势的合理限位开关，运作平稳靠谱。5、经济发展性价比高节能环保，低耗，返修率更低，使用期更长，减少了维护保养成本费。此外，选用非常规式导向性组织设计方案，安裝维护保养，更为简单便捷。

5、应用范畴：商品普遍用以城市公共交通、队及國家关键行政机关大门及附近、商业街、高速路、高速收费站、场、院校、金融机构、大中型会馆、地下停车场等很多场所。根据对往日车辆的限定，合理地确保了交通管理即关键设备和场地的安全性。

1、党政机关和队等关键企业大门：安裝升降机防爆路障，可电动式、遥控器或刷卡片等方法操纵升降机，合理阻拦外企业车辆进到和非法车辆闯进。2、商业街：商业街街口安裝升降机构路障，平常路障处在升起情况，限定车辆出入，如遇应急或独特状况（如火灾事故、抢救、领导视察等）可快速下降路障，便于车辆通行。3、道路护栏：在非封闭式道路护栏中可选用升降机构路障，平常阻拦车辆左拐或调头行车。如遇公路施工、路面堵塞等独特状况，可学会放下路障，使车辆改线行驶。4、多功能城市广场：大白天路障升起，严禁车辆进到城市广场，晚间运用城市广场做为临时性地下停车场，学会放下路障，车辆可进到泊车。5、敞开式生态公园：敞开式生态公园街口安裝升降机构路障，平常路障升起，阻拦车辆通行，游客可随意根据。遇独特状况时，学会放下升降机构路障，便于车辆通行。6、住宅小区、金融机构、院校等限定车辆进到的场地及确保消防通道门的合理应用。7、高速路：需应急封路，应用全自动升降路桩，省时省力，并可处理0务人员不够的工作压力。

二、安裝生产流程路基基坑开挖：深*宽1.4m*0.8m 安裝管理中心间距0.8-1.4中间（实际可依据客户满意度而定），路基铺0.3m砂砾石（沒有砂砾石用泥土还可以），二根柱中间用PVC110管联接排水管道 走线：带LED灯柱装7根线，不带LED灯柱装5根线，选用至少1.51.5的三铜芯电缆，四铜芯电缆选用1.0左右来装饰设计充电电池阀和LED灯 用建筑钢筋水准固定不动升降柱（避免倒混泥土时将升降柱）用直尺测量在一个水准表面就可以 数次调节升降柱的运行状况 浇筑C40混泥土，浇筑至路面平3-5天之后应用 安裝系统结束