

# 山东巨洋防水 自粘防水卷材

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东巨洋防水 自粘防水卷材           |
| 公司名称 | 山东巨洋防水科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头镇工业园            |
| 联系电话 | 13054706868 13054706868 |

## 产品详情

蠕变性内粘防水卷材具有以下特点：

- 1)当基层开裂时，蠕变性底胶吸收了来自基层的应力，自粘防水卷材，使应力不会传递给防水层，使防水层在整个使用寿命周期内始终处于无应力状态，自粘防水卷材价格，避免防水层受到来自于基层的应力的作用而被拉裂；
- 2)蠕变型底胶具有压敏性，在防水层的整个耐用年限内部具有粘性和自愈能力，自粘防水卷材，当防水层受到外力作用被戳破时，破坏点不会扩大，防水层底部不会呈现渗水现象，蠕变性底胶的压敏性作用具有逐渐修复破坏点的作用。
- 3)蠕变性卷材的上覆防水层对拉伸强度和延伸率的要求降低，对其性能要求可更集中于防水能力和耐老化性能。

## 自粘防水卷材

自粘防水卷材的空铺：主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。

空铺防水卷材的施工流程：基层处理、节点加强处理、定位、弹线、空铺自粘防水卷材、密封搭接边、揭掉自粘卷材上表面的隔离膜、检查验收、保护施工层。

基层要求：1.基层应干净，坚实，平整，对基层含水率不作要求，但不得有明水；2.阴阳角做成圆弧形，阳角半径50mm，阴角半径20mm。3.穿出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工。

自粘防水卷材在防水市场中占据非常大的市场份额，其中一种是沥青自粘防水卷材，自粘防水卷材施工工艺，因为防水卷材的粘合性优良就在施工中或者破损后可以非常方便的处理。无胎自粘橡胶沥青防水卷材是以沥青为基料，SBS为改性剂，并掺入增塑剂、增粘剂及填充材料，聚乙烯膜、铝箔为上外表资料或无外表覆盖资料（双面冷自粘）底外表或上下外表覆盖涂硅隔离防粘材料制成。