

# 宁波聚乙烯丙纶 山东巨洋防水 聚乙烯丙纶施工

产品名称	宁波聚乙烯丙纶 山东巨洋防水 聚乙烯丙纶施工
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

聚乙烯丙纶施工特点：

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工，不起鼓，杜绝横向窜水SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面实现满粘施工在保护层的作用下，能有效避免老化，聚乙烯丙纶价格，不起鼓，不横向窜水

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材与基层形成整体防水结构

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材雨天可施工，保证工程进度使用聚合物水泥粘贴，可在雨天（含水率50%以上）施工。

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材不受基层含水率低于9%的限制，保证施工进度。

## 聚乙烯丙纶

### 【应用范围】

- 1.建筑屋面，地下室，厕浴间，地面，墙面等工程的防水、防潮、隔气；
- 2.公路、铁路、地铁、桥涵、洞体、隧道灯工程的防水、防渗；
- 3.环保垃圾填埋场，污水处理场，冶金化工防污染，管道，矿井等工程的防水、防渗；
- 4.水利堤坝、渠道、池库、人工湖等工程的防水、防渗。

### 【施工方法】

- 1.胶粘料的选用：选用专用配套聚合物干粉胶粘材料，与普通硅酸盐水泥制成的聚合物水泥防水胶粘料

，进行卷材的粘接；

2.接缝方式：采用搭接粘接方式；较重要工程科采用搭接加密封盖条的粘接方式；单面复合产品采用垫条对接粘接方式；厚型产品可采用焊接方式；

3.基层处理：卷材辅贴前，须对基层进行检查处理，保证基层无浮尘、无明水、无油迹，对基层表面的突起、砂浆疙瘩等异物应铲除清理干净。

4.施工辅贴：

(1) 先在辅贴部位将卷材预放3m-8m，找正后在中间固定，将卷材一端卷至固定处涂胶粘贴，这端粘贴完毕后，再将另一端卷至固定处涂胶粘贴，宁波聚乙烯丙纶，连续辅贴直至整幅完成。

(2) 辅贴时将水泥胶粘贴料用刮板均匀地涂刮到基层和卷材对应的表面上，然后粘贴卷材，同时在卷材上表面用刮板或压辊将卷材下面的空气排除，并压实卷材，聚乙烯丙纶厚度，排出多余胶粘料；

(3) 垂直面卷材施工须纵向粘贴，自上向下对正，自下向上排气压实。

5.保护层施工：根据工程情况可采用1:2.5水泥砂浆抹20mm厚保护层，聚乙烯丙纶施工，或涂抹3mm-5mm聚合物水泥防水胶粘料保护层。

聚乙烯丙纶高分子防水卷材：

抗渗透性：在规定的试验条件下，试样在有约束的动力水压下，在规定时间和压力下的不透水特性。0.3 Mpa 30min不透水（0.3兆帕，30分钟）。

低温弯折：在一定的温度下，把试样放在弯折仪上，做180度的对折，无裂纹。

热空气老化：使试样在规定的温度下在热空气作用下经过一定的时间后（80℃，168h），再测定其物理、机械等性能的变化。（拉伸强度：80%、伸长率：70%）。

耐化学性：在化学介质中，将试样放置一定时间后再测定其物理、机械等性能的变化。（拉伸强度：80%、伸长率：80%）。