

非沥青基自粘胶膜防水卷材 温州自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材 温州自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

非沥青基自粘胶膜

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）--制备粘接胶--处理复杂部位--铺贴防水卷材---保护：

- 1.基层清理湿润
- 2.复杂部位处理
- 3.大面卷材铺贴
- 4.保护层施工

复合卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100mm，自粘胶膜卷材施工工艺，短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1m以上，多层施工时，自粘胶膜防水卷材规格，上下层卷材的搭接边应错开1/3幅宽以上。

非沥青基自粘胶膜

聚氨酯灌浆料编辑产品介绍油性聚氨酯灌浆防水材料是单组份、低粘度、斥水型、水活性、硬质聚氨酯注浆液，适用于终止高流速或高水压的涌水渗漏。应用领域专用于停止高流速或高水压的涌水渗漏；用于终止隔墙中的渗漏水；填补岩石裂缝、粉碎性裂层断层、沙砾层、混凝土接缝以及裂缝，但是不适合移动缝渗漏的修补；在TBM前，以及在潮湿条件下的NATM前，作为防水、加固的预注浆；隧道结构中高密度聚乙烯膜或低密度聚乙烯膜灌浆；与水泥和超细水泥组合形成组合灌浆；在干或湿的条件下，在帷幕中注入灌浆，在碎石中包容化学物；用于土体加固和碎石锚固；当出现高速水流时，浙江自粘胶膜防水卷材，在多孔结构背后作为帷幕灌浆。优点自粘胶膜防水卷材，是由覆在膜一个面上的高分子自粘胶膜、抗环境变化保护层和隔离层构成，非沥青基自粘胶膜防水卷材，属于高分子自粘胶膜防水卷材。卷材长边一侧预留70mm宽合成胶粘剂搭接区。卷材自粘层和抗环境变化保护层具有自愈功能，与液态混

凝土浆料反应固结后，形成防水层与混凝土结构的无间隙结合，杜绝层间窜水隐患，能有效提高防水系统的可靠性。