

睢宁挤塑板厂家 外墙B1级xps保温挤塑板

产品名称	睢宁挤塑板厂家 外墙B1级xps保温挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	370.00/m
规格参数	品牌:浩腾保温 规格:1200*600mm 等级:B1级
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

浩腾保温材料有限公司生产经营新型保温材料——xps挤塑板，公司拥有大型挤塑板生产线一条，日产国标级挤塑板300立方米，多年生产经验，资质齐全，公司常年配备库存板材，可当天发货，需要定制的规格，3天发货。欢迎广大客户来电咨询，到厂考察。

睢宁挤塑板厂家供货规格及参数：

阻燃等级：国标B1级、B2级、B3级

Xps挤塑板规格尺寸：1200*600*（20-110）mm、1800*600*（20-110）mm

容重：26-40kg/m

颜色：明黄、浅黄、白色、蓝色、粉色

透湿系数：2.7ng（pa·m·s）

氧指数：30%

抗压强度：260kpa

吸水率：1.5%V/V

导热系数：0.030W/（m·K）

睢宁挤塑板厂家 外墙B1级xps保温挤塑板

睢宁挤塑板定制流程：确认规格及意向——到厂考察/mian费发样板——签订合同——付定金——加工生产——付尾款——物流发货——shou后服务

睢宁xps挤塑板介绍

- 1、睢宁挤塑板依据阻染型分不同等级，B1级挤塑板、B2级、B3级，B1级挤塑板阻染型为国标级，离火自熄，广泛用于建筑外墙、屋面等要求较高的部位，成本高价格高，目前本地建筑物使用基本为B1级；B2级挤塑板阻染型逊于B1级，自动熄灭；B3级没有添加阻染剂，就是普通的保温板材，通常用于地基回填。
- 2、保温隔热，挤塑板为蜂窝状的闭孔结构，材质本身导热型差，加之闭孔结构，气体流动少，不导热，能较好的隔绝板材两面的热传导，进而起到保温隔热作用。Xps挤塑板用在建筑外墙，等于给建筑物穿了一件小棉袄，冬天保暖，减少室内暖气流失。
- 3、防水防潮，材质不到热，不渗水，气体都难以通过板材流通，分子大的水分就geng难通过。这是其他比如岩棉、eps板材等所不能有的gong能，所以，睢宁xps挤塑板就能用在geng多的位置，比如地下室的防潮。基本每栋建筑都要采用挤塑板来保护建筑根基。

睢宁挤塑板用途：

- 1、用于建筑外墙，保温隔热，高层建筑用的挤塑板，需采用难染的板材，减少消防危险。
- 2、用于建筑屋面，把整栋建筑用保暖的挤塑板wan整包裹起来，减少热量消耗，打造新型的节能环保建筑。

睢宁xps挤塑板厂家 外墙B1级保温挤塑板

- 3、用于地暖铺设，铺一层2公分厚的挤塑板，然后铺设暖气管道，能有效减少暖气管道内的热量消耗，提高室内温度。
- 4、冷库建设，冷库为减少冷气失散，需要较好的隔热，隔绝冷库外的热量渗透到冷库内，经测试，挤塑板成为zui优选择，成本低，保温良好，隔热层薄，板材轻，容易施工，所以近年来建设冷库用的几乎都是挤塑板。