

外墙涂料品牌 生之树涂料 外墙涂料

产品名称	外墙涂料品牌 生之树涂料 外墙涂料
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。外墙涂料

生之树涂料与您介绍真石漆颜色的选择：

1一座建筑物的外立面，所用的颜色不宜过多，通常应以一种颜色为主，其他处于从属地位。在有几种颜色同时应用时，宜采用同一色相的深浅明暗变化的颜色，不同色相，特别是强烈对比色相，应慎重选择。

2外墙大面积应用涂料时应避免采用过纯的颜色，如纯白、纯黄等，应以选用复色为主。外墙涂料

3确定外墙涂层的颜色不仅着眼于当前颜色，还要适当考虑长期效果，如应考虑不同色系的颜色耐久性、耐沾污性等。浅淡明亮，过于鲜艳的颜色容易沾污，绿色颜料选择不当易褪色，土黄、灰色的颜色耐久性好。

4颜色的深浅还应根据建筑物所处的环境考虑，当前景开阔、面临广场、干道，确定颜色时应注意近距离效果，一般颜色可以深一些。同时避免所选颜色与既有周边建筑物颜色形成强烈对比。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。外墙涂料

生之树涂料与您分享：

岩片漆仿石漆施工指南

基面处理

由于基面的状况直接关系到美涂士岩片仿石漆的施工质量，因此在装修前，外墙涂料厂家，必须对基面认真检查验收。

现将具体要求介绍如下：

- 1)于刚建成的新墙，需要充分养护，干燥；对于已受潮剥离的旧墙，则需重新做底层批荡，外墙涂料，然后才能进行一系列的喷涂施工。
- 2)基面应平整、洁净，外墙涂料品牌，不得有油污，浮灰或其它污染物。
- 3)对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应经试验确认其附着性；若附着性差，则必须彻底铲除。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。外墙涂料

生之树涂料与您介绍真石漆喷涂施工工艺：

一、施工准备

- 1、主要的材料：封底漆T200、水泥、真石漆T126、胶带、面漆T302、胶、稀释剂T901、砂布。
- 2、主要机具：空压机、喷枪、真石漆喷涂机、手提式搅拌器、简便水平器、刷子、开刀等。

二、作业条件

- 1、门窗按设计要求安装好，并堵抹洞口四周的缝隙。外墙涂料
- 2、墙面基层的要求：

按国家标准抹灰面标准验收合格后，且墙面的湿度 $<10\%$ ，抹灰面平整，无油污、无裂缝、无砂眼，角平整、顺直。

符合设计工艺要求，完成雨水管卡、设备洞口管道的安装，并将洞口四周，外墙涂料批发，用水泥砂浆抹平。

- 3.双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，外架排木距墙面320cm。
- 4.要求现场提供有380V、220V电源。
- 5.所有的成品门窗要提前保护

外墙涂料品牌-生之树涂料(在线咨询)-外墙涂料由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)是从事“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：来桦江。