

胶辊 须江橡胶品质保证 纺织胶辊

产品名称	胶辊 须江橡胶品质保证 纺织胶辊
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

产品详情

胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享橡胶减震器胶料具有优良的减展效果

橡胶减展器作为一类重要的减展元件，已被广泛运用于各类机械、汽车、铁路机车、水上运输工具、飞机及其他航空器。可以说，凡是需要减震和隔展的地方都要使用橡胶减展器。

橡胶减展器之所以如此被广泛应用，胶辊制造，是因为它有效地利用了橡胶的如下诸多特性：橡胶具有高弹性和钻弹性；与钢铁材质相比，橡胶的弹性变形很大，弹性模量很小；橡胶的冲击刚度大于动刚度，动刚度又大于静刚度(有利于减小冲击变形和动态变形)；应力—应变曲线为椭圆形滞后曲线，其面积等于各个振动周期转变为热量的振动能(阻尼)，可通过配方设计调整之；橡胶为不可压缩性材料(泊松比为0.5)；橡胶形状可自由选择，硬度可通过配方设计予以调整，以满足不同方向的刚度和强度要求。

橡胶减震器胶料具有优良的减展效果，具体体现在较高的强度和粘接性能、较优良的动态性能和耐疲劳性能、较低的蠕变性能、较宽的温度适用范围和较长的使用寿命。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，胶辊厂家，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享印刷胶辊

近年来印刷胶辊的发展速度不断加快。1台现代的四色印刷机装有48~64支胶辊，平均1~2年即要更换一次，在苛刻条件下使用寿命不过几个月，耗损量极大。目前，印刷胶辊的产量在多数国家已位居各种胶辊之首，占到市场份额的35%~45%，发展势头十分强劲。

印刷胶辊除了常见的极为柔软的实心胶外，还有能很好保持形状的微孔胶、海绵胶和泡沫胶。使用的橡胶材质也要求除了耐油性，还要具有弹性和耐磨性等，经常优选CR、NBR、PUR以及它们的共混物。一些高性能胶辊还需用ECO、MVQ、FKM等高duan橡胶。对于有特殊要求的印刷胶辊，纺织胶辊，近年还出现了功能性胶辊，它们已涉入高新技术领域。这类胶辊为一种精细橡胶制品，因具有特种耐油、耐热以及导电等性能，大多要使用昂贵的H-NBR、FMVQ、FKM等特种橡胶来制造。附加价值也较常规印刷胶辊成几倍到十几倍提高，现已另外构成一类功能胶辊。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【耐高温烫金轮】、【热转印硅胶辊】、【硅胶板】，胶辊，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享胶辊轴承选用误区

轴承选用原则，主要是根据胶辊的结构差别选用不同规格的轴承，不能混用。

轴承选用的误区，主要是不区分胶辊类型，不同规格的轴承混用。铝衬管胶辊用双层轴承，双层胶辊用铝衬轴承，结果极易产生隐性胶辊机械波，往往在胶辊上找原因，却不得其门。

双层胶辊和铝衬管胶辊选用不同规格的轴承，主要是由其结构差异及不同的套制原理决定的。双层胶辊的内层是橡胶，其与轴承的结合是采用1.0mm~1.5mm的套差过盈配合而成，所以要求轴承的游隙要小。铝衬管胶辊是由铝合金管表面涂胶粘剂覆盖丁jing胶管，然后经硫化而成，制成后利用铝的延展性和弹性与轴承芯壳紧配合套装成轴承胶辊，其套差几乎为零，因此需要的轴承游隙要大一些。另外，由于铝衬管胶辊内层的金属铝容易摩擦损伤，且比双层更需要润滑以防止套制时发生偏心。

对策：正确认识铝衬轴承和双层轴承，消除游隙越小质量越好的片面观点，铝衬管和双层胶辊使用不同类型的上罗拉轴承。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

胶辊-须江橡胶品质保证-纺织胶辊由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。义乌市须江橡胶制品有限公司 (<https://shop1468947092746.1688.com>) 为客户提供“橡胶制品加工、批发；包装材料、工艺品、日用百货、玩具批发。”等业务，公司拥有“须江橡胶”等品牌。专注于其它等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋江伟。