

泰安医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 泰安医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修 |
| 公司名称 | 深圳市城市建安工程有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A |
| 联系电话 | 15999639629 |

产品详情

泰安医美装修案例 医疗美容设计 整形医院装修|城市建安18年专注医美，医疗美容，整形医院，美容医院，微整形，美容机构，美容门诊等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计,拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

整形外科医院照明是反映整形外科医院现代形象的重要手段。现代整形外科医院拥有良好的照明系统，在明亮舒适的环境中可以缓解患者的不良情绪，保证医务人员高效、快速地完成各项工作。

门诊部：

诊疗室是整形外科医院的中心，应该考虑在舒适的环境中充分发挥它的作用。由于这部分练习是在白天进行的，所以只有人工光线照射的一楼的房间，应该考虑大门发出的自然光照度的平衡。

公众厅：

大堂是人流最频繁的中心区域，与诊所、走廊、楼梯等相连。如果公共大厅是中庭形式的照明，则应选择气体放电灯作为主灯，中庭应处理自然光和人工照明之间的平稳转换，以防止中庭周围的走廊照度太低，光和暗太大，造成视觉不适。

发言人说：“在共用厅内安装照明灯及灯笼时，应考虑到维修及保养的方便。大厅走廊的侧壁上安装了小

投影灯。维修人员可以触摸位于走廊边缘的灯具，方便维修，便于调整投射灯的角度，使灯变软均匀，照亮大厅空间。注册、收费、化验等服务窗口应亮内外照明，因为医务人员和病人或家属需要核对和核实文件和费用的转移。

公众通道：

病房的公共通道与门诊部和急症室不同。住院病人适合安静的环境，灯光要均匀柔和。因此，照度相对较低，一般在50 lx左右。建议使用嵌入式暖色灯或小型紧凑型荧光灯。走廊的每个病房的门下都有一盏脚灯，供护士在夜间检查，夜间一般照明可以关灯。在公众走廊的每个安全通道入口，须在通往户外或安全楼梯的门之上安装"安全出口"标志灯，而疏散标志灯则须安装在较长通道的角落，而疏散标志灯之间的距离须相等于或小于20米。

诊所：

诊所的水平照度和垂直照度应满足医生观察和书写的要求，照度一般应在300 lx以上。此外，具有良好自然照明的诊所应配备百叶窗，室内布置也应在仲夏季节避免直接阳光照射。

治疗室采用冷色调，色彩指标应等于或高于80光源的精神和注意力。此外，考虑到病人可能躺在病床的上部，设计时应避免仰卧病人在视野中产生直接眩光，因此宜选用带有遮阳板的反射式细直径直管荧光灯。

检查室：

人体部位的照明可以和一般化学实验室一样考虑。然而，在考虑光源的显色时，即使效率很低，也应该满足浅色的要求。由于地方的压力，在以病人为目标的生理检查室里，如何让病人感到安全和放松也是很重要的。

辐射室：

摄影工作室不需要太高的照度，但需要调光。200 LX照度需要机械维修和调整的X射线透视室。透视阶段，需要50 lx才能进出房间。透视期间，您可以使用脚开关将红灯从20 lx设置为0。

病房：

病房的照明通常为100 × 200 LX，这样躺在上面或水平的病人就不会感到眩光。单间病房或双病房可在床头的墙上安装照明装置。

当床在六张床的房间里排成两排时，大部分的照明灯和灯笼都设置在房间的中央，这对于充分研究病人眼睛的位置和照明灯具的光线分布是必要的。"一般照明灯具希望能够在二级调节灯光。除一般照明外，床头灯应安装在病人床头，以阅读书籍和照顾他的日常生活。

外科：

外科是一项长期无窗、狭小的紧张工作。因此，手术室的照明必须考虑减轻有关人员的疲劳。从手术室到准备室通道，一般照明照度应较高，要求照明灯具具有良好的扩散性、遮盖性、坚固的结构和无尘性。