

蘑菇支架 泰福钢塑管

产品名称	蘑菇支架 泰福钢塑管
公司名称	天津市泰福钢塑管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇白公坨村东200米（注册地址）
联系电话	13902049313 13902049313

产品详情

双走廊香菇架的优势特点：为了响应**脱贫政策，更多的养菇农开始为养殖蘑菇做了统一的规模化管理，其中香菇的食用是我们不能或缺的食用菌类，香菇架之所以会如此的受欢迎，其离不开自身的六大特点：1.经济耐用，任何人都消费的起的好产。2.采用浸塑热镀锌Q235钢丝为原材料，强度高。3.力学承重力比较好，长期承重不会弯折。4.安装方便、快捷，省事省力。5.可拆、可卸，异地可用

由于食用菌网格网架大多采用钢材作为主原料，由于受涂料和自然环境的影响，很容易出现生锈腐蚀。影响食用菌网格网架出现腐蚀的因素：首先是食用菌网格网架的涂料老化问题，无论是何种材料都基本存在着老化的特性，而这种防腐的涂料也不例外，而也是这种涂料的老化使得钢材防腐涂层的失效，进而使得生锈影响寿命。另外就是食用菌网格网架周边的一个自然环境因素，若厂房周边的空气比较潮湿，那么，必然会使得食用菌网格网架在水和空气的侵蚀下逐渐生锈。

香菇木屑菌砖栽培方法应该注意以下几点:

菌种。要选择 品质好和产量高的菌种。

确定播种安全期。当菇房温度达到0 1~2 都是香菇的播种安全期，此时适宜播种。

优选培养料的配方。干木屑59g/100g，玉米芯20g/100g，蘑菇支架，麦麸20g/100g，石膏粉1g/100g，多

菌灵0.1g/100g ~ 0.2g/100g。

蒸料。用旺火把水煮沸后，首先往帘上均匀地撒5cm厚的干料，不要一次撒的过厚，以盖住蒸汽为准。培养料一直撒到离锅筒上口10cm处为止。用较厚的塑料薄膜和麻袋片把锅筒口包盖住，外边用绳捆绑结实。

出料冷却。培养料经过常压灭菌后，需要趁热出料，培养料蒸出锅后，立即用塑料膜包好，每包湿重4.3kg，包好后放在玉米秸帘上。操作要迅速，尽量缩短培养料与空气接触时间，以减少杂菌污染的机会。

接种做块。接种时，先将培养料包放在木框中打开，将菌种的2/3均匀地拌入培养料中，四边和角要压实整平；再将余下的1/3菌种均匀撒在培养料表面，用木板压实，包成正方形块，厚度约6cm ~ 8cm。

蘑菇支架-泰福钢塑管由天津市泰福钢塑管有限公司提供。天津市泰福钢塑管有限公司（www.tjtaifu.cn）是从事“蘑菇架_包塑管_新型香菇架_多层式蘑菇架子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。