

# PVDF加强内衬MBR膜设备提供系统解决方案

产品名称	PVDF加强内衬MBR膜设备提供系统解决方案
公司名称	杭州久易膜技术有限公司
价格	60.00/70
规格参数	品牌:久易膜 材质:内衬PVDF 产地:杭州
公司地址	杭州市余杭区仓前街道欧美金融城
联系电话	13282849951

## 产品详情

进水

PH

1~10

大进水浊度

1000 NTU

水温

1~40

含动物油脂浓度

5 mg/L

切割分子量 / 截留孔径

0.035  $\mu$ m

高抽吸负压

-60 kPa

建议抽吸负压

-10~-40 kPa

反洗时间

20~300 秒

反洗压力

0.15 MPa

反洗水量

25~40 L/m<sup>2</sup> · h

反洗频率

2-26个工作周期/次

气洗

进气时间

持续

进气流量

0.05-0.01 N m<sup>3</sup>/h · m<sup>2</sup>

进气压力

根据膜池有效深度选择

气源

无油空气

在线化学清洗

频率

2-26个工作周期/次

( 根据水质或中试试验确定 )

药剂浓度

0.1% HCl ( 视水质情况增减 )

0.05% NaOH+0.1% NaClO (视水质情况增减)

离线化学清洗

清洗频率

30-360D

化学清洗时间

60~90 分钟

化学清洗药剂

2%草酸、1~2%柠檬酸或 0.4% HCl0.1% NaOH+0.2% NaClO (有效氯计)

清洗温度

20~35