

衢州防水涂料 山东巨洋防水 防水涂料施工

产品名称	衢州防水涂料 山东巨洋防水 防水涂料施工
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

防水涂料

48小时吸水率： 65%；

抗透水压力比： 200%；

抗冻性：20° ~ -20°，15次表面无粉化，裂纹；

耐热性：80°，72小时，墙面防水涂料，表面无粉化，裂纹；

耐碱性：饱和氢氧化钙溶液浸泡168小时，表面无粉化，裂纹；

耐酸性：1%盐酸溶液浸泡168小时，表面无粉化，裂纹；

钢筋腐蚀：无腐蚀；

抗氯离子渗透性： 1000 C；

环保性：满足 GB 18582-2001 《室内装修材料有害物质限量》标准。

防水涂料

DPS防水剂混凝土永凝液DPS防水材料是水泥基渗透结晶型防水材料（水基的优点是结构层中有水时还可以继续反应，直到“吸干”水分为止）。它的防水机理是与混凝土中的游离碱产生化学反应，生成稳定的枝蔓状晶体胶质，能有效地堵塞混凝土内部微细裂缝和毛细空隙，防水涂料批发，使混凝土结构具有持久的防水功能和更好的密实度及抗压强度。渗透深度达20-30mm，同时还能有效地阻止酸性物质、油渍和机油对混凝土的侵蚀。性能特点永凝液不只是混凝土防水材料，更是混凝土保护剂：它耐酸耐碱、耐腐蚀，能抵抗高温变化！更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。一、永凝液DPS防水材料是渗透结晶

型防水材料，衢州防水涂料，所以不需要找平层。它可以完全渗透到混凝土结构中，所以不需要保护层；

防水涂料是指涂料形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料。

防水涂料可按涂料状态和形式分为：乳液型、溶剂型、反应性和改性沥青。

防水涂料的施工要点:一、应在5 以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工，二、涂刷应横竖交叉进行，防水涂料施工，间隔时间为4h。三、涂层如有特殊要求，可考虑增加面层涂刷遍数。四、施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应当延长。五、如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。