

哮喘病医院污水处理设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 哮喘病医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东乐斌环保科技有限公司 |
| 价格 | 55000.00/台 |
| 规格参数 | 乐斌环保:15621707227 LB-XD:达标排放 山东潍坊:厂家 |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 0536-3468518 15621707227 |

产品详情

哮喘病医院污水处理设备

污水处理设备

产品结合多种优点，技术先进、品质优良，医院污水处理设备，二氧化氯发生器，价格，报价，选型，方面做到有求必应，24小时免费解答，为客户选择好的设备，使用的选型，目前，国内医院使用的消毒剂以次氯酸钠为主。虽然价格较低，但安全性较差，易于泄露，且氯与有机物作用会生成有机卤代物，进入水体后造成新的污染，威胁人类健康。次氯酸钠发生器虽然没有以上的危险，但其关键部件损坏，体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。二氧化氯被联合国卫生（WHO）确认为一种安全高效的强力杀菌剂，它对经水传播的病原微生物，包括耐氯性极强的病毒、芽孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快，只要几分钟就可使杀菌率达到99%以上，二氧化氯还可以与污水中的部分有机物反应，降低污水的臭味，且不会生成三卤甲烷等致癌物质。消毒后形成的二氧化氯残余量可防止细菌的再度繁殖。公司自主研发的复合法二氧化氯发生器在同行业处于领先地位，现在公司主导的产品有二氧化氯发生器加药设备，壁挂式，滴定式，全自动，高纯型，复合法，化学法，高效法，电解法二氧化氯发生器领域享有很高声誉。另外公司在农村，社区，小区，医院，医疗，乡镇卫生院。

设备安装和调试

污水处理站三班连续运行，每班配备操作工一名，可兼职。主要工作为格栅清渣、日常维护、设备检修，同时监测、记录有关运行状况。

1、安装：本设备由二组池子组成，一组为钢筋混凝土基础，另一组为钢结构池体。钢结构池体可埋入地坪以下，也可安装在地坪上。两组池体基础的土建条件图由我公司提供，要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。

- 2、根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向放错，然后由我公司负责池子之间的管道连接。
- 3、安装完毕后必须把设备存满水，试验各管道接口不渗漏，方可用土填入设备四周与间隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。
- 4、设备安装后必须保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。
- 5、设备维护与保养：我公司为客户建立污水处理设备定期保养制度，主要易损部件是水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料函的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常，同时检查消毒剂的投加与剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂，风机及水泵每运行5000-8000小时进行一次保养。

一、医院污水处理设备概述

我公司

(<http://www.chemdrug.com/company/>)根据美容整形医院/美容整形门诊污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外，还含有化学药剂和放射性同位素，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点，研发出美容医院污水处理设备-整形医院污水处理设备。美容整形医院/美容整形门诊污水处理设备已在全国多个省、市、乡镇医疗机构应用，并且取得客户一致好评。

二、设备适用范围

- 1、县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水处理
- 2、适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位、宠物医院诊所和其它需要小规模污水治理的单位。

三、设备特点：

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底