

巴彦淖尔一体化污水提升装置

产品名称	巴彦淖尔一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）巴彦淖尔一体化污水提升装置 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。一体化污水提升装置

巴彦淖尔一体化污水提升装置 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化污水提升装置 当初美国人提出研发这种轻型五代战机是因为F——22价格过于昂贵，需要一种廉价飞机弥补其数量不足。在当时的计划中，这种战机的各项性能差不多相当于F——22的一半，造价只有其1 / 3。不过到现在，F——35还没正式大批量生产，造价就已经快超过了F——22。集美欧之力，造一款第四代战机尚且举步维艰，你还觉得欧盟能独力引发第四次工业革命的几率有多大？工业革命是一个由量变积累到质变的过程。每次工业革命之后，新的技术手段会让制造精度大幅度提高。