

72芯SMC光缆分纤箱免费印字

产品名称	72芯SMC光缆分纤箱免费印字
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

72芯SMC光缆分纤箱免费印字72芯SMC光缆分纤箱免费印字72芯SMC光缆分纤箱免费印字

光纤分纤箱作用及原理介绍特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

三.规范

3.1环境要求

工作温度：40 ~ 85

相对湿度：85% (30)

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

3.2主要技术数据表

插入损耗：0.2db

UPC回波损耗50 dB

APC 60 dB回波损耗

插入和提取寿命：> 1000次

3.3防雷技术数据表

接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻小于 2×10^4
M / 500V (直流电) ; 红外线 2×10^4 m / 500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不低于3000v (直流电) /分钟不击穿，无飞弧；U 3000v