

96芯SMC光缆分纤箱（箱体尺寸）

产品名称	96芯SMC光缆分纤箱（箱体尺寸）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

96芯SMC光缆分纤箱（箱体尺寸） 96芯SMC光缆分纤箱（箱体尺寸） 96芯SMC光缆分纤箱（箱体尺寸）

产品名称【Product Name】光纤分纤箱

产品用途【Product usage】[光纤分线箱](#)是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。

产品结构【Product mix】光纤分线箱主要由箱体、熔接模块、和配线模块、光分路器组件、光缆引入固定装置、皮线光缆引出固定装置等构成。

产品型号【Product model】：分纤型、分光型

【Contact phone number】：

产品规格【Product specification】：GF-KJW(N)-X（8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯）

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：抱杆式、镶嵌式、壁挂式、室外、室内

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适合于室内外壁挂式或抱箍式条件下使用有光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能。

2、特点及结构说明：、箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达20年以上。

3、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层。

4、产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器使用，具有很强的互换性和通用性。

工作环境温度：-40 ~ 60 ；环境湿度： 95% (40) ；

大气压力：70kPa ~ 106kPa ；箱门开启角度： 180 ° 3-7 ；

光缆进入数量：1X2根（下进缆）3-5、皮纤进入数量：8X2根（下进纤）3-6、

适配器：SC/PC（上连口为绿色，下连口为蓝色）3-8、

接地排耐电压水平： 3000V（DC）/10mA/1min3-9、

绝缘电阻： 2 × 10⁴M /500V3-10、外型尺寸：383mm × 285mm × 100mm3-11、

产品重量：4500g 4、产品结构4-1、箱内含绕纤板、光分器模块、适配器、光缆紧固板、

适配器暂存板、皮纤紧固板、皮纤紧固帽光纤配线柜