

16芯仿SMC光分路器箱

产品名称	16芯仿SMC光分路器箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

16芯仿SMC光分路器箱16芯仿SMC光分路器箱16芯仿SMC光分路器箱

FDB-24 型光纤配线箱是 FTTH 光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，是光网络传输过程中的必需设备。可当成分线箱来使用，***可装 24 个 SC 适配器，也可当成光分路器箱来使用（使用微形模块式光分路器）。

为室外结构，具有防冲击和防水功能，防护等级为 IP55，***可有二根光缆输入出口（光缆***线径为 15mm）和 24根光缆（皮线光缆）输出口，可墙挂或抱杆安装，安装及为简单，内部适配器的安装为插入式安装，无需另外的特殊工具，插入就可及为简单。结构内部翻板正面和反面为储存线缆、熔接和配线空间，如有需要微形模块式光分路器可放在翻板正面或反面。

二 特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40 ~+70 ；

2:储存温度：-40 ~+70 ；

3:工作湿度： 90% (+30 时) ；

4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；

7:插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

8:回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

9:互换性： 0.2dB。

10:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。

11:外型尺寸: 尺寸：425*315*110 (mm) 12：重：3.3KG