

48芯仿SMC光纤分纤箱说明书

产品名称	48芯仿SMC光纤分纤箱说明书
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

48芯仿SMC光纤分纤箱说明书48芯仿SMC光纤分纤箱说明书48芯仿SMC光纤分纤箱说明书

箱体特点及结构说明:

1:箱体采用ABS材料注塑制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光适配器配线层,下层为光纤熔接层.

二:主要技术参数(以下数据仅供参考,详情电话咨询)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C 2:环境湿度: : 95% (+40 ° C)

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa 4:箱门开启角度:180 °

5:适配器可选SC\FC\LC 6:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。

7:绝缘电阻: 2X1000M /500V

2:双层结构的设计 FTTH室内壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

1、环境请求工作温度：+5 ~ +40 相对湿度：85% (+30) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa2、
首要技术指标插入损耗：0.2dBUPC回波损耗：50dBAPC回波损耗：60dB插拔耐久性寿数：> 100
0次

室外用SMC抱杆式光分路箱/塑料合金光纤分线箱 室内外冷扎板光分路箱/楼道多媒体分线箱/光纤分线
盒 一分16光分路箱/一分32光分
路器箱/光纤分线箱 SMC光分路器箱/ [ABS](#)
光分路器箱/冷扎板光分路器箱/塑料合金光分路器箱 塑料插片式光分路器箱一分16和1分32，抱杆式1分
16ABS光分路器箱，ABS塑料分纤箱分线箱光分路器箱，16芯32芯ABS插片式光分路器箱，塑料12芯16
芯微型光分路器配线箱，ABS壁挂式插片光分路器箱, ABS抱箍式光分路器箱，塑料抱杆式1分16一分32
光分路器箱。1分16抱箍式光分路器箱塑料合金材质，一分16/32光纤分纤箱ABS塑料合金。 室外
ABS壁挂式或抱箍光分路器楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中